

Principal

Nome do produto	Compact NS
Nome abreviado do dispositivo	Compact NS1600 NA
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Aplicação do equipamento	Distribuição
Tipo de oferta	C4
Identificação de pólos	3P
Tipo de rede	CA
Performance level	NA
Adequação para isolamento	Simem conformidade com IEC 60947-3

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
Tipo de controlo	Mecanismo do motor com ligação externa
Modo de montagem	Fixo
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-23A 1600 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 1600 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 1600 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 1600 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 1600 A CA 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	800 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-3
[Uiimp] Tensão de resistência aos choques	8 kVem conformidade com IEC 60947-3
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	1600 A a 60 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	25 KA durante 0.5 sem conformidade com IEC 60947-3 4 kA durante 20 sem conformidade com IEC 60947-3
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-3
Indicação de posição do contacto	Sim
Travagem visível	Não
Durabilidade mecânica	6000 ciclos em conformidade com IEC 60947-3
Durabilidade elétrica	1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-3
Desvio de ligação	115 mm
Altura	327 mm
Largura	210 mm
Profundidade	147 mm
Peso net	14 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-3
Certificações do produto	ASEFA ASTA
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947-3
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	410 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------