



Principal

Alcance	KNX
Tipo de produto ou componente	Detector de presença
Tipo de barramento	KNX

Complementar

Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tonalidade	branco
Número de canais	6
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção
Tipo de definição	Sensibilidade luminosa ajustável Ajuste de tempo
Detecção de rosto	Frontal 3 m Lateral 3 m
Ângulo de detecção	360° horizontal
Material	Plástico brilhante
Tratamento de superfície	Não tratado
Montagem do dispositivo	Encastrado Tecto
Altura de montagem	2,8 m

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	93 g
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	12 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	3,272 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Pacote 3 Altura	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------