



Principal

Alcance	Thorsman
Linha de produto	Thorsman Worklights
Nome do produto	Worklight
Tipo de produto ou componente	Lâmpada
Aplicação do equipamento	Equipamento móvel Ware-houses and parking garages Hospital Residential Sports hall

Complementar

Tipo de instalação	Exterior
[Ue] tensão de operação nominal	230 V
Tipo de rede	CA
Potência de funcionamento em W	20 W
Plug standard	Contour
Fluxo luminoso	2000 lm
Vida útil da lâmpada	50000 H
Colour rendering index	R _a =80
Colour temperature	4000 K
Ângulo do feixe	110 °
Power factor	0,9
Altura	229,5 mm
Largura	204,5 mm
Profundidade	40,0 mm
Peso net	850 g

Ambiente

Característica ambiental	Resistente à água Resistente ao pó Resistente a UV Impact resistant
Grau de protecção IP	IP65
Grau de protecção IK	IK05
Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...45 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	900 g
Pacote 1 Altura	23,5 cm
Pacote 1 largura	23,5 cm
Pacote 1 Comprimento	23,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	7
Peso do pacote 2	6,741 kg

Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	112
Pacote 3 Peso	119,856 kg
Pacote 3 Altura	80 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------