



Principal

Linha de produto	Harmonia ST6 & STW6
Tipo de produto ou componente	Ecrã do painel tátil
Designação do software	Interface web para o operador
Nome do processador	ARM Cortex-A8

Complementar

Tamanho do ecrã	12 pol.
Tipo de ecrã	LCD TFT a cores
Cor de apresentação	16 milhões de cores
Resolução do ecrã	1280 x 800 pixels WXGA
Painel tátil	Resistivo simples
Vida útil da retroiluminação	50000 horas com branco
Brilho	16 níveis
Tipo de letra carácter	ASCII ASCII (caracteres europeus) Katakana
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CD +/- 20 %)
Corrente de irrupção	30 A
Sinalização local	LED de estado verde, estável para desligada LED de estado verde, estável para operando LED de estado verde, a piscar para operando LED de estado verde, desbotada para stand-by LED de estado laranja, a piscar para software arranque LED de estado vermelho, estável para fonte de alimentação (ON) LED de estado vermelho, a piscar para operando LED de estado vermelho, off para alimentação (OFF)
Consumo de potência	18,4 W
Frequência do processador	800 MHz
Porta Ethernet	10/100BASE
Descrição da memória	Memória do dispositivo 512 MB Memória de reserva 512 MB Memória de dados do utilizador 128 kB
Tipo de ligação integrada	1 USB 2.0 tipo Atraseira 1 Micro B tipo USB 2.0traseira 2 Ethernet - RJ45 fêmeafundo
Alimentação	Alimentação externa
Relógio em tempo real	Incorporado 0...50 °C Incorporado 10...90 % RH
Modo de fixação	Por 4 parafusos, montagem em Painel com 1,6 ... 5 milímetros de espessuraem conformidade com UL 61010-2-201 Por 4 parafusossem conformidade com EN 61131-2 Por 4 parafusossem conformidade com IEC 61000-6-2
Material do quadro	PC
Material frontal	Alumínio
Marcação	CE

Dimensões de recorte	295 x 217 mm dimensão de corte do painel
Altura	235 mm
Largura	313 mm
Profundidade	50 mm
Peso net	1,8 kg

Ambiente

Imunidade a microcortes	10 ms
Normas	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificações do produto	CSA CE
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Humidade relativa	10...90 % sem condensação
Altitude de funcionamento	2000 m
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 61131-2 painel posterior) IP65em conformidade com IEC 61131-2 painel frontal)
Grau de proteção NEMA	NEMA 4 painel frontal (utilização interior) NEMA 13 painel frontal (em recinto)
Resistência ao choque	147 m/s ² para 11 ms X, Y, Z direcções por 3 vezes)em conformidade com EN/IEC 61131-2
Resistência à vibração	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) direcções X, Y, Z por 10 ciclos (aprox. 100 min)em conformidade com EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz)
Compatibilidade electromagnética	Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas - teste de nível: 2 kV portas de alimentação)em conformidade com IEC 61000-4-4 Teste de imunidade a rajadas/momentâneas rápidas eléctricas - teste de nível: 1 kV portas de sinal) Teste de imunidade de descarga electrostática - teste de nível: 6 kV descarga do contacto)em conformidade com EN / IEC 61000-4-2, Nível 3 Teste de imunidade de descarga electrostática - teste de nível: 8 kV descarga do ar)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,268 kg
Pacote 1 Altura	124 mm
Pacote 1 largura	387 mm
Pacote 1 Comprimento	300 mm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	10,334 kg
Pacote 2 Altura	34 cm
Largura do pacote 2	41 cm
Comprimento do pacote 2	54 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	16
Pacote 3 Peso	53,336 kg
Pacote 3 Altura	48,5 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------


Dimensões

Dimensões externas




- (1): Frente
(2): Esquerda
(3): Inferior

Dimensões com os fixadores de instalação



- (1): Frente
(2): Esquerda
(3): Inferior
(4): Superior


Dimensões com cabos



- (1): Traseira
(2): Direita


Montagem

Dimensões do recorte do painel




A		B		C	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
295 (+1, -0)	11,61 (+0,04, -0)	217 (+1, -0)	8,54 (+0,04, -0)	1,6...5	0,06...0,2

Exigências de instalação




- 1: Temperatura interna
2: Temperatura externa



- 1: Conector de energia

Ângulo de montagem



Distância de segurança

