



elemento de fusível NH, NH2, In: 50 A, gG, Un CA: 400 V, indicador combinado, pegas isoladas

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Elemento fusível NH
versão do produto	com contacto de lâmina
versão do indicador	Combinação de alarme
versão do contacto de comutação	Isento de corrosão, revestido a prata
versão da unidade para fusível	Elemento fusível NH
Dados técnicos gerais	
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1	NH2
tipo de montagem	pegas isoladas
tipo de tensão da tensão de serviço	CA
tensão de alimentação	
• em CA	400 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20, com condutores ligados
Capacidade de comutação	
• Capacidade de Interrupção em CA de acordo com IEC 60269 valor nominal	120 kA
Dissipação	
potência de perda [W]	4,59 W
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	4,59 W
Projeto mecânico	
largura do invólucro	47,2 mm
posição de montagem	Opcional, preferível vertical
peso líquido	460 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-5 °C
• máximo	40 °C
categoria ambiental	-20 a +50 com 9...ade relativa
categoria ambiental durante o armazenamento	humidade do ar de 90% a 20°C
Environmental footprint	
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	26 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	4,1 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	22 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,261 kg
Certificados	
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	FC

Homologações certificados

General Product Approval

Marine / Shipping

[Confirmation](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NA6220-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NA6220-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6220-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



-F



FU



