



ALPHA 400 DIN distribuidor mural pacote plano, IP43, classe de proteção 2
A=1100mm, L=550mm, P=210mm, RAL 9016

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	Armário de parede
versão do produto	Flat Pack
usinagem de superfície	Revestido a pó
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP43
classe de proteção dos equipamentos	Classe de proteção 2
classe de proteção IK	IK09
aptidão para interação proteção contra raios	Si
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No
Aparência	
código da cor RAL	9016
componente do produto	
• entrada de condutores	Si
• chapa de montagem	No
expansão do produto opcional justaposição	Si
número de fileiras	14
Projeto mecânico	
altura	1 100 mm
largura	550 mm
profundidade	210 mm
profundidade da montagem	210 mm
número de unidades de divisão da largura	168
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12
tipo de fixação	À superfície
peso líquido	22 kg
material do invólucro	Aço
Homologações certificados	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

other

Environment

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1112-5KK22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1112-5KK22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1112-5KK22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

29/08/2023

