



Figure similar

elemento de fusível SITOR, com contatos de faca, NH2, In: 400 A, gR, Un CA: 690 V, Un CC: 250 V, indicador frontal

| Versão                                                                                 |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nome da marca do produto                                                               | SETRON                                                                                                                      |
| designação do produto                                                                  | Elemento fusível SITOR                                                                                                      |
| versão do produto                                                                      | com lâminas de contato sem fenda                                                                                            |
| versão do indicador                                                                    | Sinalizador de identificação frontal                                                                                        |
| versão do contacto de comutação                                                        | com contatos de faca, para montagem em adaptador para fusíveis para baixa tensão e alta potência ou interruptor-seccionador |
| versão da unidade para fusível                                                         | SITOR, modelo NH                                                                                                            |
| Dados técnicos gerais                                                                  |                                                                                                                             |
| tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1                                | NH2                                                                                                                         |
| classe de operação da unidade para fusível                                             | gR                                                                                                                          |
| fator de carga alternada (WL)                                                          | 1                                                                                                                           |
| tipo de tensão da tensão de serviço                                                    | CA/CC                                                                                                                       |
| tensão de serviço em CA conforme UL valor nominal                                      | 690 V                                                                                                                       |
| Tensão de alimentação                                                                  |                                                                                                                             |
| tensão de alimentação                                                                  |                                                                                                                             |
| • em CA                                                                                | 690 V                                                                                                                       |
| • em CC                                                                                | 250 V                                                                                                                       |
| Capacidade de comutação                                                                |                                                                                                                             |
| capacidade de comutação corrente                                                       |                                                                                                                             |
| • de acordo com IEC 60947-2 valor nominal                                              | 100 kA                                                                                                                      |
| Dissipação                                                                             |                                                                                                                             |
| potência de perda [W]                                                                  | 50 W                                                                                                                        |
| potência de perda [W]                                                                  |                                                                                                                             |
| • em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 50 W                                                                                                                        |
| • máximo                                                                               | 50 W                                                                                                                        |
| Detalhes do produto                                                                    |                                                                                                                             |
| descrição do produto                                                                   | com contatos de faca, prateado                                                                                              |
| acessório incluído no escopo de fornecimento                                           | não                                                                                                                         |
| Projeto mecânico                                                                       |                                                                                                                             |
| posição de montagem                                                                    | Opcional, preferível vertical                                                                                               |
| peso líquido                                                                           | 811 g                                                                                                                       |
| Condições ambientais                                                                   |                                                                                                                             |
| temperatura ambiente durante operação                                                  |                                                                                                                             |
| • mínimo                                                                               | -20 °C                                                                                                                      |
| • máximo                                                                               | 50 °C                                                                                                                       |
| categoria ambiental                                                                    | -20 a +50 com 95% de humidade relativa                                                                                      |
| Homologações certificados                                                              |                                                                                                                             |


[Confirmation](#)


| Test Certificates                        | other                         | Environment                  |                               |                                             |                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NE1332-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE1332-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1332-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1332-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

08/08/2024 

