



ALPHA 400 DIN distribuidor mural montagem à superfície A=1250mm, L=1300mm, P=210mm IP55, classe de proteção 1 RAL 9016

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	Armário de parede
versão do produto	À superfície
usinagem de superfície	Revestido a pó
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP55
classe de proteção dos equipamentos	Classe de proteção 1
classe de proteção IK	IK09
aptidão para interação proteção contra raios	Si
aptidão para aplicação para utilização no exterior	No
Aparência	
código da cor RAL	9016
componente do produto	
• entrada de condutores	Si
• chapa de montagem	No
expansão do produto opcional justaposição	Si
número de fileiras	40
Projeto mecânico	
altura	1 250 mm
largura	1 300 mm
profundidade	210 mm
profundidade da montagem	210 mm
número de unidades de divisão da largura	480
número de unidades de divisão da largura por calha de suporte DIN	12
tipo de fixação	À superfície
peso líquido	5,15 kg
material do invólucro	Aço
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)




[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Outras informações

Informações sobre a embalagem[Informações sobre a embalagem](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1123-6KA52>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1123-6KA52>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1123-6KA52**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

29/08/2023

