



Figure similar

elemento de fusível PV, com contatos de faca, NH2XL, In: 250 A, gPV, Un CC: 1500 V, indicador frontal

Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	Elemento fusível PV	
versão do produto	com lâminas de contato sem fenda	
versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal	
versão do contacto de comutação	com contatos de faca	
versão da unidade para fusível	Fusível fotovoltaico, formato NH	
Dados técnicos gerais		
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1	NH2XL	
classe de operação da unidade para fusível	gPV	
fator de carga alternada (WL)	1	
tipo de tensão da tensão de serviço	CC	
Tensão de alimentação		
tensão de alimentação em CC	1 500 V	
Capacidade de comutação		
capacidade de comutação corrente em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal	30 kA	
Dissipação		
potência de perda [W]	53 W	
potência de perda [W] - em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - máximo	53 W 53 W	
Detalhes do produto		
descrição do produto	com contatos de faca, prateado	
acessório incluído no escopo de fornecimento	não	
Projeto mecânico		
posição de montagem	Opcional, preferível vertical	
peso líquido	1 262 g	
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação - mínimo - máximo	-20 °C 50 °C	
categoria ambiental	-20 a +50 com 95% de humidade relativa	
Homologações certificados		
General Product Approval		Test Certificates
		other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NE1327-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE1327-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1327-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

08/08/2024 

