



elemento de fusível PV, com contatos de faca, NH1XL, In: 63 A, gPV, Un CC: 1500 V, indicador frontal

Versão			
nome da marca do produto		SETRON	
designação do produto		Elemento fusível PV	
versão do produto		com lâminas de contato sem fenda	
versão do indicador		Sinalizador de identificação frontal	
versão do contacto de comutação		com contatos de faca	
versão da unidade para fusível		Fusível fotovoltaico, formato NH	
Dados técnicos gerais			
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1		NH1XL	
classe de operação da unidade para fusível		gPV	
fator de carga alternada (WL)		1	
tipo de tensão da tensão de serviço		CC	
Tensão de alimentação			
tensão de alimentação em CC		1 500 V	
Capacidade de comutação			
capacidade de comutação corrente em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal		30 kA	
Dissipação			
potência de perda [W]		20 W	
potência de perda [W] - em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - máximo		20 W 20 W	
Detalhes do produto			
descrição do produto		com contatos de faca, prateado	
acessório incluído no escopo de fornecimento		não	
Projeto mecânico			
posição de montagem		Opcional, preferível vertical	
peso líquido		1 011 g	
Condições ambientais			
temperatura ambiente durante operação - mínimo - máximo		-20 °C 50 °C	
categoria ambiental		-20 a +50 com 95% de humidade relativa	
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NE1218-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE1218-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1218-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

08/08/2024

