



elemento de fusível PV, com contatos de faca ranhurados, NH2L, In: 400 A, gPV, Un CC: 1000 V, indicador frontal

Versão		
nome da marca do produto		SETRON
designação do produto		Elemento fusível PV
versão do produto		com contactos de lâmina ranhurados
versão do indicador		Sinalizador de identificação frontal
versão do contacto de comutação		com contatos de faca ranhurados para fixação roscada, medida de ligação 150 mm
versão da unidade para fusível		Fusível fotovoltaico, formato NH
Dados técnicos gerais		
tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1		NH2L
classe de operação da unidade para fusível		gPV
fator de carga alternada (WL)		1
tipo de tensão da tensão de serviço		CC
Tensão de alimentação		
tensão de alimentação em CC		1 000 V
Capacidade de comutação		
capacidade de comutação corrente em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal		30 kA
Dissipação		
potência de perda [W]		82 W
potência de perda [W] - em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação - máximo		82 W
Detalhes do produto		
descrição do produto		sem corrosão, prateado
acessório incluído no escopo de fornecimento		não
Projeto mecânico		
posição de montagem		Opcional, preferível vertical
peso líquido		2 200 g
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação - mínimo - máximo		-20 °C 50 °C
categoria ambiental		-20 a +50 com 95% de humidade relativa
Homologações certificados		
General Product Approval		Test Certificates
		other

Environment[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)**Outras informações****Informações sobre a embalagem**[Informações sobre a embalagem](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NE1332-4F>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE1332-4F>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1332-4F**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

20/04/2023 

