



seccionador de corte em carga 200A, tam. 2, de 3 polos acionamento frontal esquerdo equipamento de base sem manípulo conexão plana incl. separadores de fases

| Versão                                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| nome da marca do produto                                                                                  | SETRON                      |
| designação do produto                                                                                     | Interruptor-seccionador 3KD |
| versão do produto                                                                                         | Interruptor                 |
| versão da indicação para indicador da posição de comutação, acionamento giratório do acoplamento da porta | ON-OFF                      |
| versão do elemento de atuação                                                                             | sem manípulo                |
| versão do comando de avanço                                                                               | Frontantrieb                |
| versão do comando de avanço acionamento do motor                                                          | No                          |
| Dados técnicos gerais                                                                                     |                             |
| quantidade de polos                                                                                       | 3                           |
| modelo do dispositivo                                                                                     | montagem fixa               |
| tamanho da seccionadora sob carga                                                                         | 2                           |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica                                                         | 15 000                      |
| durabilidade elétrica                                                                                     |                             |
| • em AC-23 A em 690 V                                                                                     | 1 500                       |
| • em DC-23 A em 440 V                                                                                     | 1 000                       |
| valor I2t                                                                                                 |                             |
| • com interruptor fechado com 1000 V com combinação de interruptor + fusível SITOR gG/aM máximo           | 19 815 A²·s                 |
| • do fusível com 500 V máximo admissível                                                                  | 780 005 A²·s                |
| • do elemento fusível G em 690 V máximo admissível                                                        | 525 005 A²·s                |
| • do fusível SITOR gG/aM com 1000 V máximo admissível                                                     | 48 000 A²·s                 |
| • do Disjuntor em Caixa Moldada com 415 V máximo admissível                                               | 1 750 000 A²·s              |
| posição do comando de avanço                                                                              | na extremidade esquerda     |
| sobretensão porcentual com relação à tensão de serviço em CA com 400, 500, 690 V com 50/60 Hz             | 10 %                        |
| categoria de sobretensão                                                                                  | III                         |
| grau de poluição                                                                                          | 3                           |
| Tensão                                                                                                    |                             |
| tensão de serviço com caminhos de corrente em série                                                       |                             |
| • com grau de poluição 2 em CC valor nominal                                                              | 440 V / 3                   |
| • com grau de poluição 3 em CC valor nominal                                                              | 440 V / 3                   |
| tensão de isolamento                                                                                      |                             |
| • valor nominal                                                                                           | 1 000 V                     |
| tensão de impulso suportável valor nominal                                                                | 8 kV                        |
| corrente de serviço em AC-22 A com 1000 V máximo                                                          | 200 A                       |
| Classe de proteção                                                                                        |                             |
| grau de proteção IP                                                                                       | IP00                        |
| grau de proteção IP                                                                                       |                             |

|                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• com interruptor fechado com cobertura ou cobertura de terminal de cabos</li> <li>• do lado frontal</li> </ul> | IP20               |
|                                                                                                                                                        | IP00               |
| <b>Dissipação</b>                                                                                                                                      |                    |
| <b>potência de perda [W]</b>                                                                                                                           |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• com corrente nominal térmica convencional por ponto de ligação</li> </ul>                                     | 6,4 W              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• com corrente nominal térmica convencional por dispositivo</li> </ul>                                          | 19,2 W             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação</li> </ul>               | 6,4 W              |
| <b>Circuito principal</b>                                                                                                                              |                    |
| <b>potência operacional</b>                                                                                                                            |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em AC-23 A com 500 V valor nominal</li> </ul>                                                                 | 110 kW             |
| corrente de serviço valor nominal                                                                                                                      | 200 A              |
| <b>Circuito auxiliar</b>                                                                                                                               |                    |
| número de NF conectados para contatos auxiliares                                                                                                       | 0                  |
| número de NA conectáveis para contatos auxiliares                                                                                                      | 0                  |
| número de contatos inversores conectados para contatos auxiliares                                                                                      | 0                  |
| número de contatos inversores para contatos auxiliares                                                                                                 | 4                  |
| número de NF para contatos auxiliares                                                                                                                  | 0                  |
| número de NA para contatos auxiliares                                                                                                                  | 0                  |
| <b>Adequação</b>                                                                                                                                       |                    |
| aptidão para aplicação chave principal                                                                                                                 | Si                 |
| aptidão para aplicação seccionadora sob carga                                                                                                          | Si                 |
| aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA                                                                                       | Si                 |
| aptidão para aplicação interruptor de segurança                                                                                                        | Si                 |
| aptidão para aplicação interruptor de reparo/manutenção                                                                                                | Si                 |
| <b>Detalhes do produto</b>                                                                                                                             |                    |
| <b>equipamento do produto travamento</b>                                                                                                               | No                 |
| componente do produto                                                                                                                                  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sinalizador de disparo</li> </ul>                                                                             | No                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• disparador de tensão</li> </ul>                                                                               | No                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• disparador de subtensão</li> </ul>                                                                            | No                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• disparador de subtensão com contato em avanço</li> </ul>                                                      | No                 |
| expansão do produto interruptor auxiliar                                                                                                               | Si                 |
| <b>expansão do produto opcional</b>                                                                                                                    |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• acionamento do motor</li> </ul>                                                                               | No                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• disparador de tensão</li> </ul>                                                                               | No                 |
| <b>Curto-circuito</b>                                                                                                                                  |                    |
| <b>capacidade de corrente temporária (Icw) em CA 1000 V/CC 440 V limitada a 1 s valor nominal</b>                                                      | 4 kA               |
| <b>capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm) para seccionadora sob carga</b>                                                   |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em CA 400 V sem unidade para fusível valor nominal mínimo</li> </ul>                                          | 30 kA              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em CA 1000 V sem unidade para fusível valor nominal mínimo</li> </ul>                                         | 12 kA              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em CC 440 V sem unidade para fusível valor nominal mínimo</li> </ul>                                          | 12 kA              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sem unidade para fusível valor nominal mínimo</li> </ul>                                                      | 12 kA              |
| <b>corrente de curto-circuito condicional com proteção no lado da rede</b>                                                                             |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• com 415 V através Disjuntor em Caixa Moldada valor nominal</li> </ul>                                         | 65 kA              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• com 500 V através de elemento fusível G valor nominal</li> </ul>                                              | 100 kA             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em 690 V através de elemento fusível G valor nominal</li> </ul>                                               | 100 kA             |
| <b>Conexões</b>                                                                                                                                        |                    |
| <b>tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para cabo de alumínio</b>                                                            |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• de vários fios com terminal para cabos</li> </ul>                                                             | 1x (10 ... 70 mm²) |
| <b>tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados</b>                                                                                  |                    |

|                                                                                                                                            |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>na combinação de condutor de alumínio+interruptor</li> <li>para barra principal de cobre</li> </ul> | 130A / 70 mm <sup>2</sup><br>1x (20x3 mm <sup>2</sup> ) |
| <b>tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para condutor de cobre</b>                                               |                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>de vários fios com terminal para cabos de acordo com DIN 46234</li> </ul>                           | 1x 95 mm <sup>2</sup>                                   |
| versão da conexão elétrica para circuito principal                                                                                         | conexão plana                                           |

#### Projeto mecânico

|                                                                                                                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| altura                                                                                                                                                             | 168 mm                                    |
| largura                                                                                                                                                            | 121 mm                                    |
| profundidade                                                                                                                                                       | 68 mm                                     |
| tipo de fixação                                                                                                                                                    | Fixação de parafusos e em calha DIN 35 mm |
| tipo de fixação                                                                                                                                                    |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montagem frontal com fixação em 4 furos</li> <li>montagem frontal com fixação central</li> <li>montagem em barra</li> </ul> | No<br>No<br>Si                            |
| posição de montagem                                                                                                                                                | conforme desejar                          |
| peso líquido                                                                                                                                                       | 1 052 g                                   |

#### Condições ambientais

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| temperatura ambiente durante operação                                    |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul> | -25 °C<br>70 °C |
| temperatura ambiente durante o armazenamento                             |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul> | -50 °C<br>80 °C |

#### Certificados

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q |
|------------------------------------------------------------|---|

#### Homologações certificados

|                          |
|--------------------------|
| General Product Approval |
|--------------------------|



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                          |                   |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KD3630-0NE10-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KD3630-0NE10-0>



Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KD3630-0NE10-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD3630-0NE10-0)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



# -CR



última alteração:

06/02/2024 

