



seccionador de corte em carga 3LD3, Iu 25 A chave principal 3 polos potência nominal de operação a CA-23 A a 400V 9,0kW interruptor de base sem acionamento de manípulo

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	interruptor-seccionador
versão do produto	Interruptor
versão da indicação para indicador da posição de comutação, modo manual	1 ON - 0 OFF
modelo do interruptor	Instalação para distribuidor
versão do elemento de atuação	sem manípulo
versão do manípulo	sem
versão do comando de avanço acionamento do motor	No
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	3
quantidade de polos nota	3
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	100 000
durabilidade elétrica	
• em AC-23 A em 690 V	6 000
frequência de manobra máximo	50 1/h
grau de poluição	3
Tensão	
tensão de isolamento valor nominal	690 V
tensão de impulso suportável valor nominal	6 kV
tensão de serviço	
• em CA valor nominal	690 V
frequência de operação valor nominal	
• mínimo	50 Hz
• máximo	60 Hz
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20
grau de proteção IP do lado frontal	IP20
Dissipação	
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	1,1 W
Circuito principal	
corrente de serviço	
• em AC-21 em 690 V valor nominal	25 A
• em AC-21 A em 240 V valor nominal	25 A
• em AC-21 A com 400 V valor nominal	25 A
• em AC-21 A em 440 V valor nominal	25 A
• em AC-23 A com 400 V valor nominal	20 A
potência operacional	

• em AC-23 A em 240 V valor nominal • em AC-23 A com 400 V valor nominal • em AC-23 A em 440 V valor nominal • em AC-23 A em 690 V valor nominal • em AC-3 em 240 V valor nominal • em AC-3 com 400 V valor nominal • em AC-3 em 690 V valor nominal	4 kW 10 kW 9 kW 9 kW 4 kW 8 kW 7,5 kW
Circuito auxiliar	
número de contatos inversores para contatos auxiliares	0
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	0
tensão de serviço dos contatos auxiliares em CA máximo	500 V
corrente permanente do contato auxiliar valor nominal	10 A
tensão de isolamento do interruptor auxiliar valor nominal	500 V
Adequação	
aptidão para aplicação chave principal	Si
aptidão para aplicação seccionadora sob carga	Si
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si
aptidão para aplicação interruptor de reparo/manutenção	Si
Detalhes do produto	
característica especial do produto	Interruptor Basic; sem acionamento rotativo; sem onda
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	No
acessório	
expansão do produto opcional	
• acionamento do motor • disparador de tensão	No No
número de NF conectáveis para contatos auxiliares que podem ser montados máximo	2
número de NA conectáveis para contatos auxiliares que podem ser montados máximo	4
número de contatos inversores conectáveis para contatos auxiliares que podem ser montados máximo	0
Curto-circuito	
corrente de curto-circuito condicional com proteção no lado da rede	
• em 440 V através de elemento fusível G valor nominal • em 690 V através de elemento fusível G valor nominal	10 kA 6 kA
corrente interrompida limitada com interruptor fechado	
• em 240 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo • em 440 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo • em 690 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo admissível	3,5 kA 3,5 kA 4 kA
valor I_{2t} com interruptor fechado	
• em 240 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo • em 440 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo • em 690 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo	4 kA ² .s 4 kA ² .s 4 kA ² .s
versão da unidade para fusível	
• para proteção contra curto-circuito do circuito principal necessário • para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	fusível gL/gG: 25 A fusível gL/gG: 10 A
corrente de serviço do fusível ligado a montante valor nominal	25 A
segundo UL	
corrente de serviço em CA conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	25 A
tensão de serviço em CA com 50/60 Hz conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	600 V

potência ativa [cv] em CA com 480 V conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	10
potência ativa [cv] em CA em 600 V conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	15
corrente de curta duração admissível (SCCR) em 600 V conforme UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
corrente permanente do fusível ligado a montante conforme UL valor nominal	50 A
tipo de fusível conforme UL	RK5

Conexões

número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada unifilar máximo	6 14
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para condutor de cobre - unifilar - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado - de vários fios	1x (2,5...16 mm²) 1x (2,5...16 mm²) 1x (2,5...16 mm²)
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares - unifilar - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado - de vários fios	2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm² 2x (0,75 ... 1,5 mm²), 1x 2,5 mm² 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 1x 4 mm²
versão da conexão elétrica - para circuito principal - para contatos auxiliares	terminal com moldura Terminais com moldura

Projeto mecânico

altura	60 mm
largura	36 mm
profundidade	64 mm
modelo do dispositivo	montagem fixa
tipo de fixação	Aparelhagem Montagem fixa
tipo de fixação - montagem frontal com fixação em 4 furos - montagem frontal com fixação central - montagem em barra	No No Si
peso líquido	200 g

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação - mínimo - máximo	-25 °C 55 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento - mínimo - máximo	-25 °C 55 °C

Homologações certificadas

General Product Approval

[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD3110-0TK05>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD3110-0TK05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD3110-0TK05

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

08/01/2024 

