



Figure similar

elemento de fusível DIAZED tamanho da estrutura DIII In=35A In=500V CA/440V CC classe de operação gG

| Versão                                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| nome da marca do produto                                                                                   | SETRON                         |
| designação do produto                                                                                      | DIAZED-Fusível                 |
| versão do produto                                                                                          | com protecções ...e condutores |
| versão da unidade para fusível                                                                             | Elemento fusível DIAZED        |
| Dados técnicos gerais                                                                                      |                                |
| classe de característica de disparo                                                                        | Outros                         |
| tamanho do sistema de fusíveis de acordo com EN 60269-1                                                    | DIII                           |
| classe de operação da unidade para fusível                                                                 | gG                             |
| Tensão de alimentação                                                                                      |                                |
| tensão de alimentação                                                                                      |                                |
| • em CA                                                                                                    | 500 V                          |
| • em CC                                                                                                    | 440 V                          |
| Classe de proteção                                                                                         |                                |
| grau de proteção IP                                                                                        | IP20, com condutores ligados   |
| Capacidade de comutação                                                                                    |                                |
| capacidade de comutação corrente                                                                           |                                |
| • em CA de acordo com IEC 60947-2 valor nominal                                                            | 50 kA                          |
| • em CC de acordo com IEC 60947-2 valor nominal                                                            | 8 kA                           |
| Dissipação                                                                                                 |                                |
| potência de perda [W]                                                                                      | 3,7 W                          |
| potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 3,7 W                          |
| Aparência                                                                                                  |                                |
| marcação por cores da unidade para fusível                                                                 | Preto                          |
| Detalhes do produto                                                                                        |                                |
| descrição do produto                                                                                       | através de para...s calibrados |
| Projeto mecânico                                                                                           |                                |
| posição de montagem                                                                                        | Opcional, preferível vertical  |
| peso líquido                                                                                               | 51 g                           |
| Condições ambientais                                                                                       |                                |
| temperatura ambiente durante operação                                                                      |                                |
| • mínimo                                                                                                   | -5 °C                          |
| • máximo                                                                                                   | 40 °C                          |
| categoria ambiental                                                                                        | até 45°C com 95...ade relativa |
| categoria ambiental durante o armazenamento                                                                | humidade do ar de 90% a 20°C   |
| Homologações certificados                                                                                  |                                |
| General Product Approval                                                                                   | other                          |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SB4111>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SB4111>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB4111](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB4111)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

19/08/2022 

