



Figure similar

transformador SITAS; fases: 1; PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0;
UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):1,04; F(HZ):50...60;
GRUP.COMUT./ENROL.BLIND.: II0 /0; TA/CLASSE ISOL.: 40 /B;
IP00; conexão: parafusada/pino plano conexão; montagem:
parafusos; EN 61558-2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED<
>transformador de segurança<

| Dados técnicos gerais | | |
|---|----|--|
| designação do produto | | transformador SITAS |
| nome da marca do produto | | SIDAC |
| potência aparente de serviço valor nominal | VA | 25 |
| grau de eficiência | | 0,74 |
| tipo de comutação para transformadores | | II0 |
| comprovante de conformidade | | CE / cRUus |
| função do produto | | |
| • monitoramento da temperatura | | No |
| • monitoramento do isolamento | | No |
| • proteção contra curto-circuito e proteção de sobrecarga | | No |
| número de enrolamentos blindados | | 0 |
| tensão de curto-circuito relativa | % | 17,6 |
| Entradas | | |
| número de fases das entradas | | 1 |
| tensão de entrada | | |
| • _1 valor nominal | V | 420 |
| • _2 valor nominal | V | 400 |
| • _3 valor nominal | V | 380 |
| frequência de entrada elétrica | | |
| • mínimo | Hz | 50 |
| • máximo | Hz | 60 |
| Saídas | | |
| número de fases das saídas | | 1 |
| tensão de saída | | |
| • _1 valor nominal | V | 24 |
| frequência de saída elétrica | | |
| • máximo | Hz | 60 |
| • mínimo | Hz | 50 |
| Condições ambientais | | |
| classe térmica de acordo com IEC 60085 | | B |
| temperatura ambiente valor nominal | °C | 40 |
| grau de proteção IP | | IP00 |
| Dados mecânicos | | |
| versão da conexão elétrica | | |
| • na saída para circuito principal | | conexão parafusada / ligação com ficha plana |
| • na entrada para circuito principal | | conexão parafusada / ligação com ficha plana |
| tipo de fixação | | parafusos |
| modelo do núcleo de ferro | | EI 60/20 |

| | | |
|---------------------------|-------|-------------|
| largura | m | 0,062 |
| altura | m | 0,079 |
| profundidade | m | 0,078 |
| Certificados/Homologações | | |
| General Product Approval | other | Environment |



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=4AM2342-5AN00-0EA0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM2342-5AN00-0EA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM2342-5AN00-0EA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM2342-5AN00-0EA0&lang=en

última alteração:

05/01/2024