



!!! Produto descontinuado !!! O sucessor preferido é 3RQ2000-1BW00 elemento de acoplamento de saída acoplador de relé em forma do borne 2NA, CA/24 V CC

| Dados técnicos gerais                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009                            | K                    |
| Diretiva RSP (Data)                                                                   | 07/01/2006           |
| Peso                                                                                  | 0,054 kg             |
| Circuito de corrente de comando/ ativação                                             |                      |
| tensão de alimentação de comando em CA                                                |                      |
| • em 50 Hz valor nominal                                                              | 24 ... 24 V          |
| • em 60 Hz valor nominal                                                              | 24 ... 24 V          |
| tensão de alimentação de comando em CC valor nominal                                  | 24 ... 24 V          |
| frequência da tensão de alimentação para circuito auxiliar e de comando valor nominal | 50 ... 60 Hz         |
| versão da função de comutação                                                         | contactor            |
| Circuito de corrente secundário                                                       |                      |
| tipo de contato de comutação                                                          | contacto simples     |
| número de NF para contatos auxiliares                                                 | 0                    |
| número de NA para contatos auxiliares                                                 | 2                    |
| número de contatos inversores para contatos auxiliares                                | 0                    |
| corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15                                  |                      |
| • em 110 V                                                                            | 3 A                  |
| • com 230 V                                                                           | 3 A                  |
| corrente de serviço dos contatos auxiliares em DC-13 com 230 V                        | 0,1 A                |
| Circuito de corrente principal                                                        |                      |
| tipo de tensão                                                                        | CA/CC                |
| Conexões/ terminais                                                                   |                      |
| versão da conexão elétrica                                                            | ligação roscada      |
| tipo de fixação                                                                       | fixação de trinquete |
| altura                                                                                | 60 mm                |
| largura                                                                               | 22,5 mm              |
| profundidade                                                                          | 62 mm                |
| temperatura ambiente durante operação                                                 | -25 ... +60 °C       |
| Homologações certificados                                                             |                      |
| General Product Approval                                                              | Test Certificates    |



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

**Outras informações**

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7002-1CB00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7002-1CB00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-1CB00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7002-1CB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7002-1CB00&lang=en)

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-1CB00/manual>



última alteração:

08/04/2024