



!!! Produto descontinuado !!! O sucessor preferido é 3RQ3070-1SB30 elemento de acoplamento de entrada optoacoplador na forma do borne 1NA, contatos entrada CA/24 V CC saída CC máx. 30 V

Dados técnicos gerais			
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009		K	
Diretiva RSP (Data)		07/01/2006	
Peso		0,03 kg	
Circuito de corrente de comando/ ativação			
tensão de alimentação de comando em CA			
• em 50 Hz valor nominal		24 ... 24 V	
• em 60 Hz valor nominal		24 ... 24 V	
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal		24 ... 24 V	
frequência da tensão de alimentação para circuito auxiliar e de comando valor nominal		50 ... 60 Hz	
versão da função de comutação		contactor	
Circuito de corrente secundário			
tipo de contato de comutação		contacto simples	
número de NF para contatos auxiliares		0	
número de NA para contatos auxiliares		1	
número de contatos inversores para contatos auxiliares		0	
Circuito de corrente principal			
tipo de tensão		CA/CC	
Conexões/ terminais			
versão da conexão elétrica		ligação roscada	
tipo de fixação		fixação de trinquete	
altura		60 mm	
largura		11,5 mm	
profundidade		62 mm	
temperatura ambiente durante operação		-25 ... +60 °C	
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7002-4AB00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7002-4AB00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-4AB00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7002-4AB00&lang=en

Curva característica:: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7002-4AB00/manual>

última alteração:

08/04/2024 