

limitador de sobretensão varistor com espaçador de cabo CA 48-127 V / CC 70-150 V para montagem no borne de ligação da bobina para contadores tamanho S0-S2



categoria do produto	Limitador de sobretensão
designação do produto	Varistor
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
Peso	0,015 kg
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC
tensão de alimentação de comando em CA	
• em 50 Hz valor nominal	48 ... 127 V
• em 60 Hz valor nominal	48 ... 127 V
frequência da tensão de alimentação de comando	
• 1 valor nominal	50 Hz
• 2 valor nominal	60 Hz
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	70 ... 150 V
versão do limitador de sobretensão	Varistor
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-25 ... +55 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3H>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3H>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3H>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3H&lang=en

última alteração:

24/10/2024 