

limitador de sobretensão elo RC com espaçador de cabo CA 127-240 V / CC 150-250 V para montagem no borne de ligação da bobina para contactores tamanho S0-S2



categoria do produto	Limitador de sobretensão		
designação do produto	Elemento RC		
Dados técnicos gerais			
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA		
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017		
Peso	0,021 kg		
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC		
tensão de alimentação de comando em CA	<ul style="list-style-type: none"> em 50 Hz valor nominal 127 ... 240 V em 60 Hz valor nominal 127 ... 240 V 		
frequência da tensão de alimentação de comando	<ul style="list-style-type: none"> 1 valor nominal 50 Hz 2 valor nominal 60 Hz 		
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	150 ... 250 V		
versão do limitador de sobretensão	elemento RC		
Condições ambientais			
temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> durante operação -25 ... +55 °C durante o armazenamento -40 ... +80 °C 		
Homologações certificados			
General Product Approval	other	Environment	



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3T>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3T>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3T>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3T&lang=en

