



Figure similar

limitador de sobretensão elo RC para captação CA 48-127 V para contadores tamanho 3...6

categoria do produto	Limitador de sobretensão		
designação do produto	Elemento RC		
Dados técnicos gerais			
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA		
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006		
Peso	0,09 kg		
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC		
tensão de alimentação de comando em CA			
• em 50 Hz valor nominal	48 ... 127 V		
• em 60 Hz valor nominal	48 ... 127 V		
frequência da tensão de alimentação de comando			
• 1 valor nominal	50 Hz		
• 2 valor nominal	60 Hz		
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	70 ... 150 V		
versão do limitador de sobretensão	elemento RC		
Condições ambientais			
temperatura ambiente			
• durante operação	-25 ... +55 °C		
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C		
Homologações certificados			
General Product Approval		Test Certificates	other



[Special Test Certificate](#)

[Declaration of Conformity](#)

other		Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Con- firmations	

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3S>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3S>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7462-3S>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3S&lang=en

última alteração:

24/10/2024 