



!!! Produto descontinuado !!! O sucessor preferido é 3RQ3018-2AB00 elemento de acoplamento de saída 1W, terminal de mola CA/24 V CC largura de carcaça 6,2 mm

Dados técnicos gerais	
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	K
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
Peso	0,027 kg
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tensão de alimentação de comando em CA	
• em 50 Hz valor nominal	24 ... 24 V
• em 60 Hz valor nominal	24 ... 24 V
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	24 ... 24 V
frequência da tensão de alimentação para circuito auxiliar e de comando valor nominal	50 ... 60 Hz
versão da função de comutação	comutador
Dados mecânicos	
versão do acionamento do relé	polarizado
Circuito de corrente secundário	
tipo de contato de comutação	contacto simples
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	0
número de contatos inversores para contatos auxiliares	1
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15	
• com 230 V	3 A
corrente de serviço dos contatos auxiliares em DC-13 com 230 V	0,1 A
Circuito de corrente principal	
tipo de tensão	CA/CC
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica	terminal de mola
tipo de fixação	fixação de trinquete
altura	80 mm
largura	6,2 mm
profundidade	86 mm
temperatura ambiente durante operação	-25 ... +60 °C
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TX7005-1LB00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7005-1LB00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7005-1LB00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7005-1LB00&lang=en

Curva característica:: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7005-1LB00/manual>



última alteração:

20/12/2023