



PM-D para ET 200S módulo de potência do motor de partida 24 V CC

nome da marca do produto	SIMATIC
designação do tipo de produto	ET 200S
Dados técnicos gerais	
resistência ao choque	5g / 11 ms
resistência à oscilação	2g
Diretiva RSP (Data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Peso	0,071 kg
Compatibilidade electromagnética	
emissão eletromagnética de acordo com IEC 60947-1	CISPR11, ambiente A (setor industrial)
resistência contra interferência EMC de acordo com IEC 60947-1	corresponde ao nível de severidade 3, ambiente A (setor industrial)
acoplamento de interferências do cabo	
• por choque de sobretensão condutor-terra de acordo com IEC 61000-4-5	2 kV (U > 24 V DC)
• por choque de sobretensão condutor-condutor de acordo com IEC 61000-4-5	1 kV (U > 24 V DC)
IEC 61508	
valor T1 para intervalo Proof-Test ou vida útil de acordo com IEC 61508	20 a
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos
Circuito de corrente principal	
tensão de serviço valor nominal	24 ... 24 V
Entradas/ Saídas	
função do produto	
• entradas digitais parametrizáveis	No
• saídas digitais parametrizáveis	No
número de entradas digitais	0
Tensão de alimentação	
tipo de tensão da tensão de alimentação	CC
tensão de alimentação 1 em CC	24 ... 24 V
tensão de alimentação 1 em CC valor nominal	
• mínimo permitido	20,4 V
• máximo admissível	28,8 V
Circuito de corrente de comando/ ativação	
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC
tensão de alimentação de comando 1 em CC	24 ... 24 V

Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	perpendicular, horizontal
tipo de fixação	encaixável no módulo terminal
altura	196,5 mm
largura	15 mm
profundidade	95 mm
Condições ambientais	
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante operação	0 ... 60 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +70 °C
• durante o transporte	-40 ... +70 °C
umidade relativa do ar durante operação	5 ... 95 %
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	other	Environment
	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (encomendar online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0BA00 CAX Online Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0BA00 Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1903-0BA00 Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0BA00&lang=en



