



SETRON, seccionador de corte em carga 3LD, interruptor principal, de 6 polos, lu: 25 A, potência de operação/ a CA-23 A a 400V: 9,5 kW, encapsulamento com material isolante para união roscada métrica, acionamento rotativo, preto

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	interruptor-seccionador
versão do produto	Interruptor principal
versão da indicação para indicador da posição de comutação, modo manual	1 ON - 0 OFF
modelo do interruptor	Caixa de material isolante para união roscada métrica
versão do elemento de atuação	punho rotativo curto
cor do elemento de atuação	preto
versão do manípulo	Acionamento rotativo, preto
versão do comando de avanço acionamento do motor	No
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	6
quantidade de polos nota	PE + N
tamanho da seccionadora sob carga	2
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	100 000
durabilidade elétrica	
• em AC-23 A em 690 V	6 000
frequência de manobra máximo	50 1/h
grau de poluição	3
Tensão	
tensão de isolamento valor nominal	690 V
tensão de impulso suportável valor nominal	6 kV
tensão de serviço	
• em CA valor nominal	690 V
frequência de operação valor nominal	
• mínimo	50 Hz
• máximo	60 Hz
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP65
grau de proteção NEMA	1, 4X, 12
grau de proteção IP do lado frontal	IP65
Dissipação	
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	1,1 W
Circuito principal	
corrente de serviço	
• em AC-21 em 690 V valor nominal	25 A
• em AC-21 A em 240 V valor nominal	25 A
• em AC-21 A com 400 V valor nominal	25 A

<ul style="list-style-type: none"> em AC-21 A em 440 V valor nominal em AC-23 A com 400 V valor nominal 	25 A 20 A
potência operacional	
<ul style="list-style-type: none"> em AC-23 A em 240 V valor nominal em AC-23 A com 400 V valor nominal em AC-23 A em 440 V valor nominal em AC-23 A em 690 V valor nominal em AC-3 em 240 V valor nominal em AC-3 com 400 V valor nominal em AC-3 em 690 V valor nominal 	5 kW 10 kW 9,5 kW 10 kW 4 kW 8 kW 7,5 kW
Circuito auxiliar	
número de contatos inversores para contatos auxiliares	0
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	0
tensão de serviço dos contatos auxiliares em CA máximo	500 V
corrente permanente do contato auxiliar valor nominal	10 A
tensão de isolamento do interruptor auxiliar valor nominal	500 V
Adequação	
aptidão para aplicação chave principal	Si
aptidão para aplicação seccionadora sob carga	Si
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si
aptidão para aplicação interruptor de reparo/manutenção	Si
Detalhes do produto	
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	Si
acessório	
expansão do produto opcional	
<ul style="list-style-type: none"> acionamento do motor disparador de tensão 	No No
número de NF conectáveis para contatos auxiliares que podem ser montados máximo	3
número de NA conectáveis para contatos auxiliares que podem ser montados máximo	5
número de contatos inversores conectáveis para contatos auxiliares que podem ser montados máximo	0
número de cadeados de arco máximo	3
espessura do arco dos cadeados de arco	4 ... 8 mm
Curto-circuito	
corrente de curto-circuito condicional com proteção no lado da rede	
<ul style="list-style-type: none"> em 690 V através de elemento fusível G valor nominal 	50 kA
corrente interrompida limitada com interruptor fechado	
<ul style="list-style-type: none"> em 240 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo em 440 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo em 690 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo admissível 	3,5 kA 3,5 kA 4 kA
valor I²t com interruptor fechado	
<ul style="list-style-type: none"> em 240 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo em 440 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo em 690 V com combinação de interruptor + elemento fusível G máximo 	4 kA ² .s 4 kA ² .s 4 kA ² .s
versão da unidade para fusível	
<ul style="list-style-type: none"> para proteção contra curto-circuito do circuito principal necessário para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário 	fusível gL/gG: 25 A fusível gL/gG: 10 A
corrente de serviço do fusível ligado a montante valor nominal	25 A
segundo UL	
corrente de serviço em CA conforme UL 508/UL 60947-4-1	25 A

valor nominal	
tensão de serviço em CA com 50/60 Hz conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	600 V
potência ativa [cv] em CA com 480 V conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	10
potência ativa [cv] em CA em 600 V conforme UL 508/UL 60947-4-1 valor nominal	15
corrente de curta duração admissível (SCCR) em 600 V conforme UL 508/UL 60947-4-1	5 kA
corrente permanente do fusível ligado a montante conforme UL valor nominal	50 A
tipo de fusível conforme UL	RK5

Conexões

número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada unifilar máximo	
•	8
•	14
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para condutor de cobre	
• unifilar	1x (1,5...16mm ²)
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	1x (1,5...10mm ²)
• de vários fios	1x (1,5...16mm ²)
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares	
• unifilar	interruptor auxiliar lateral 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; interruptor auxiliar do lado frontal 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	interruptor auxiliar lateral 2x (0,75 ... 1,5 mm ²), 1x 2,5 mm ² ; interruptor auxiliar do lado frontal 1x 2,5 mm ²
• de vários fios	interruptor auxiliar lateral 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² ; interruptor auxiliar do lado frontal 1x (0,75 ... 2,5 mm ²)
versão da conexão elétrica	
• para circuito principal	terminal com moldura
• para contatos auxiliares	tomadas

Projeto mecânico

altura	188 mm
largura	146 mm
profundidade	149 mm
modelo do dispositivo	montagem fixa
tipo de fixação	Aparelho completo em caixa
tipo de fixação	
• montagem frontal com fixação em 4 furos	No
• montagem frontal com fixação central	Si
• montagem em barra	No
peso líquido	874 g

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	55 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo	-25 °C
• máximo	55 °C

Homologações certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD2165-3VB51>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD2165-3VB51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2165-3VB51

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





