

interruptor auxiliar transversal com conexão parafusada 2 NA para disjuntor tamanho S00...S3



Figure similar

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	interruptor auxiliar, transversal na parte frontal
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S00, S0, S2, S3
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
Peso	18 g
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso	0
número de NA para contatos auxiliares comutável sem atraso	2
número de contatos inversores dos contatos auxiliares comutável sem atraso	0
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-12 - em 24 V - com 230 V	2,5 A 2,5 A
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-12 máximo	2,5 A
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15 - em 24 V - com 230 V	2 A 0,5 A
corrente de serviço dos contatos auxiliares em DC-13 - em 24 V - com 48 V - em 60 V	1 A 0,3 A 0,15 A
Condições ambientais	
temperatura ambiente - durante operação - durante o armazenamento	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
tipo de fixação	fixação de encaixe
altura	12 mm
largura	45 mm
profundidade	17 mm
Conexões/ terminais	

versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando	conexão parafusada
secção transversal do condutor conectável para contatos auxiliares • de um fio ou mais fios • de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado	0,5 ... 2,5 mm ² 0,5 ... 2,5 mm ²
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados • para contatos auxiliares — unifilar — de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado • em cabos AWG para contatos auxiliares	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada para contatos auxiliares	18 ... 14

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[KC](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV1901-1F>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1901-1F>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1901-1F>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-1F&lang=en

última alteração:

03/01/2024