



Figure similar

AS-Interface 4-fold M12 feeder U_ASI and Uaux, 4 x M12 socket
Delivery including coupling module

Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
versão do produto		derivação quadrúpla M12 de interface AS, interface AS com Uaux, 4 x bucha M12
Função		transição condutor plano interface AS em M12
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
Quantidade buchas		4
Volume de fornecimento		fornecimento incl. módulo de acoplamento FK-E
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Interface AS		
• ligação		4 × buchas M12
Entradas		
Entradas ocupação das buchas		1 = interface AS"+" 2 = Uaux "-" 3=interface AS-" 4 = Uaux "+"
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		para montagem em parede e em carris
Contactos capacidade máx.	A	4
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +85
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP 67
Certificados/Homologações		
General Product Approval		EMV Marine / Shipping



Confirmation



other	Environment
-------	-------------

Confirmation

Environmental Con-
firmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NR00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR00&lang=en

última alteração:

21/12/2023 