



AS-Interface Derivação M12 U_ASI sem Uaux, cabo de 2 m com caixa de cabos M12 angulada IP67/68/69K, máximo 4 A

Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
versão do produto		derivação M12 de interface AS, interface AS sem Uaux, condutor de 2 m
Função		transição condutor plano interface AS em M12
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
Indicação		o condutor não pode terminar na derivação
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Interface AS		conector M12 2m
• ligação		
Entradas		
Entradas ocupação das buchas		1 = interface AS "+" 3=interface AS "-"
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		fixação de parafusos
Contactos capacidade máx.	A	4
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +75
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP67/68/69K
Certificados/Homologações		
General Product Approval	EMV	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR12>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR12>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1NR12>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR12&lang=en



última alteração:

21/12/2023 