

módulo de barramento de parede traseira 110 mm para ET 200PRO F-RSM, Safety módulo de chave de reparo local	
Diretiva RSP (Data)	05/01/2012
Peso	0,245 kg
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP00
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	55 ... -25 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +70 °C
Homologações certificados	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem Informações sobre a embalagem Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (encomendar online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BA01 CAx Online Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BA01 Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BA01 Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BA01&lang=en

última alteração: 02/01/2024