



limitador de sobretensão, varistor com LED, CA 127-240 V, 50/60 Hz, CC 70-150 V, para contatores 3RT2.1 e contatores auxiliares 3RH2

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Limitador de sobretensão
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA
tamanho do contator	S00
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso	0,007 kg
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA/CC
tensão de alimentação de comando em CA - em 50 Hz valor nominal - em 60 Hz valor nominal	127 ... 240 V 127 ... 240 V
frequência da tensão de alimentação de comando 1 valor nominal 2 valor nominal	50 Hz 60 Hz
tensão de alimentação de comando em CC valor nominal	70 ... 150 V
versão do limitador de sobretensão	Varistor
Condições ambientais	
temperatura ambiente - durante operação - durante o armazenamento	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	7,04 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,089 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	6,96 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,0061 kg
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	encaixável
altura	46 mm
largura	28 mm
profundidade	9 mm
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JL00>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JL00>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1JL00>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JL00&lang=en



