

cobertura de proteção contra contato acidental para 3RU21 do lado de saída
tamanho S00 Circuito de corrente principal: terminal de cabo anular



nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Tampas de terminais
designação do produto	cobertura de aperto
versão do produto	protecção de toque para ligação de terminal redondo

Dados técnicos gerais

Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,002 kg

Condições ambientais

temperatura ambiente	
• durante operação	-20 ... +60 °C
• durante o armazenamento	-55 ... +80 °C

Montagem/ Fixação/ Dimensões

tipo de fixação	encaixável
altura	18 mm
largura	45 mm
profundidade	9 mm

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RU2916-3BJ20>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2916-3BJ20>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2916-3BJ20>



