



bobina magnética, 230 V CA, 50 Hz, para contatores 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Bobinas magnéticas
designação do produto	Solenóide
Dados técnicos gerais	
potência de perda [V·A] da bobina magnética em CA típica	7,6 VA
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,076 kg
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
tensão de alimentação de comando 1 em CA em 50 Hz valor nominal	230 V
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando valor nominal da bobina magnética em CA - em 50 Hz - em 60 Hz	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA - em 50 Hz - em 60 Hz	65 VA 73 VA
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina - em 50 Hz - em 60 Hz	0,82 0,76
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA - em 50 Hz - em 60 Hz	7,6 VA 7,2 VA
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina - em 50 Hz - em 60 Hz	0,25 0,28
Homologações certificados	
General Product Approval	EMV
	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AP01>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AP01>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AP01>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AP01&lang=en

última alteração:

10/01/2024