



Ficha extensão compacta AS-i Duplicação do comprimento do cabo em 200 m por AS-Interface Segmento Grau de proteção IP67 conexão direta no AS-i cabo plano

Dados técnicos gerais		
versão do produto		Plugue de extensão AS-i Compact
versão do tipo de dispositivo		nenhum dispositivo integrado
Fornecimento de tensão através da interface AS barramento		Si
tensão de serviço conforme especificação AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Indicação do estado		inexistente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U Interface AS</li> </ul>		
Conexões/ terminais		
versão da conexão AS-Interface		ligação direta ao cabo de fita plana da AS-i
Interface AS		disponível
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ligação protecção contra inversão da polaridade</li> <li>• entrada de corrente total máx.</li> </ul>	mA	15
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação	°C	-25 ... +70
grau de protecção IP		IP67
Certificados/Homologações		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



EG-Konf.

UL

RCM

PR5

other	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1MX02>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1MX02>



