

Siemens
EcoTech



módulo LED com led integrado CA/CC 6-24V amarelo, conexão parafusada, para fixação da placa frontal



nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Módulo LED
designação do tipo de produto	3SU1
Dados técnicos gerais	
componente do produto	
• diodo	Si
• transformador de lâmpada	No
• fonte de luz	Si
• resistor em série	No
tensão de isolamento valor nominal	320 V
grau de poluição	3
tipo de tensão da tensão de serviço	CA/CC
• para o acionamento	CA/CC
tensão de impulso suportável valor nominal	4 kV
corrente recebida máximo	30 mA
grau de proteção IP	
• do invólucro	IP40
• da tomada	IP20
resistência ao choque	
• de acordo com IEC 60068-2-27	meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
• para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
resistência à oscilação	
• de acordo com IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
duração da operação típica	100 000 h
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	P
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Peso	10 g
tensão de serviço	
• em CA	
— em 50 Hz valor nominal	6 ... 24 V
— em 60 Hz valor nominal	6 ... 24 V
• em CC valor nominal	6 ... 24 V
tolerância positiva relativa da tensão de serviço	20 %
tolerância negativa relativa da tensão de serviço	20 %
Circuito de corrente de comando/ ativação	

corrente de ligação máximo	2 A	
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica	ligação roscada	
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados	- unifilar com tratamento de terminal de condutor isolado2x (0,5 ... 0,75 mm²) - unifilar sem tratamento de terminal de condutor isolado2x (1,0 ... 1,5 mm²) - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado2x (0,5 ... 1,5 mm²) - de fio fino sem tratamento de terminal de condutor isolado2x (1,0 ... 1,5 mm²) - em cabos AWG2x (18 ... 14)	
secção transversal do condutor conectável de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado		0,5 ... 1,5 mm²
torque de aperto em terminais com parafuso		0,8 ... 0,9 N·m
Meios de iluminação		
tipo de fonte de luz		LED
cor da fonte de luz	amarelo	
intensidade luminosa	900 ... 1 400 mcd	
ATEX		
comprovante de conformidade	- ATEXNo - IECExNo	
Condições ambientais		
temperatura ambiente	- durante operação-25 ... +70 °C - durante o armazenamento-40 ... +80 °C	
categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma umidade do ar relativa de 10 ... 95%, sem condensação permitida durante a operação)
Environmental footprint		
declaração ambiental de produto(EPD)	Si	
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,787 kg	
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,566 kg	
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg	
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,015 kg	
perfil ecológico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech	
Montagem/ Fixação/ Dimensões		
tipo de fixação	dos módulos e acessóriosfixação da placa frontal	
altura		33,2 mm
largura	9,8 mm	
profundidade	29,4 mm	
Homologações certificados		
General Product Approval	EMV	



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



Siemens EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BG30-1AA0>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BG30-1AA0>


Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1401-1BG30-1AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BG30-1AA0&lang=en





última alteração:

08/04/2024 