



carcaça para aparelhos de comando, 22 mm, redondo, material da caixa de metal, parte superior da caixa amarela, com colar de proteção, 1 posição de comando, sem equipamento, fixação no piso, em cima e embaixo para cada 1xM20

|                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nome da marca do produto                                                    | SIRIUS ACT                                                                                                                                                           |
| designação do produto                                                       | Caixa                                                                                                                                                                |
| designação do tipo de produto                                               | 3SU1                                                                                                                                                                 |
| <b>Caixa</b>                                                                |                                                                                                                                                                      |
| versão do invólucro                                                         | com colar de proteção                                                                                                                                                |
| forma da parte frontal do invólucro                                         | quadrado                                                                                                                                                             |
| material do invólucro                                                       | metal                                                                                                                                                                |
| número de centros de controle                                               | 1                                                                                                                                                                    |
| componente do produto colar de proteção                                     | Si                                                                                                                                                                   |
| cor da parte superior do invólucro                                          | amarelo                                                                                                                                                              |
| tipo de fixação do invólucro                                                | perpendicular                                                                                                                                                        |
| <b>Dados técnicos gerais</b>                                                |                                                                                                                                                                      |
| grau de proteção IP                                                         | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                                                                              |
| grau de proteção NEMA                                                       | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                           |
| resistência ao choque para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373   | categoria 1, classe B                                                                                                                                                |
| resistência à oscilação para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373 | categoria 1, classe B                                                                                                                                                |
| Diretiva RSP (Data)                                                         | 10/01/2014                                                                                                                                                           |
| SVHC substance name                                                         | Lead - 7439-92-1                                                                                                                                                     |
| Peso                                                                        | 579 g                                                                                                                                                                |
| versão da entrada de condutores                                             | sem                                                                                                                                                                  |
| <b>Conexões/ terminais</b>                                                  |                                                                                                                                                                      |
| versão da conexão elétrica no invólucro                                     | disposição dos fios, em cima e em baixo, 1 x M20 cada                                                                                                                |
| torque de aperto dos parafusos de fixação na tampa do invólucro             | 1,5 ... 1,7 N·m                                                                                                                                                      |
| <b>Condições ambientais</b>                                                 |                                                                                                                                                                      |
| temperatura ambiente                                                        |                                                                                                                                                                      |
| • durante operação                                                          | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                       |
| • durante o armazenamento                                                   | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                       |
| categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721                | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma unidade do ar relativa de 10 ... 95%, sem condensação permitida durante a operação para todos os aparelhos atrás do painel frontal) |
| <b>Environmental footprint</b>                                              |                                                                                                                                                                      |
| declaração ambiental de produto (EPD)                                       | Si                                                                                                                                                                   |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total                              | 0,593 kg                                                                                                                                                             |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação                 | 0,625 kg                                                                                                                                                             |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação                   | 0,235 kg                                                                                                                                                             |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil            | -0,267 kg                                                                                                                                                            |
| <b>Montagem/ Fixação/ Dimensões</b>                                         |                                                                                                                                                                      |
| tipo de fixação dos módulos e acessórios                                    | fixação no piso                                                                                                                                                      |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| altura                                      | 89,4 mm  |
| largura                                     | 85 mm    |
| profundidade                                | 112,5 mm |
| diâmetro de montagem                        | 22,3 mm  |
| tolerância positiva do diâmetro de montagem | 0,4 mm   |
| Homologações certificados                   |          |
| General Product Approval                    |          |



[Confirmation](#)



| Test Certificates                                                                              | other                        | Environment                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a><br><a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Confirmation</a> |   <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Outras informações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informações sobre a embalagem</p> <p><a href="#">Informações sobre a embalagem</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)</p> <p><a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a></p> <p>Industry Mall (encomendar online)</p> <p><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AA00-0AC2">https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AA00-0AC2</a></p> <p>CAX Online Generator</p> <p><a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1851-0AA00-0AC2">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&amp;mlfb=3SU1851-0AA00-0AC2</a></p> <p>Service&amp;Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)</p> <p><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0AA00-0AC2">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0AA00-0AC2</a></p> <p>Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )</p> <p><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AA00-0AC2&amp;lang=en">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AA00-0AC2&amp;lang=en</a></p> |



