



carcaça para aparelhos de comando, 22 mm, redondo, material da caixa de metal, parte superior da caixa cinza, 4 posições de comando, sem equipamento, profundidade para placas, fixação no piso, em cima e embaixo para cada 1xM25

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Caixa
designação do tipo de produto	3SU1
Caixa	
versão do invólucro	com recesso para placa de designação
forma da parte frontal do invólucro	retangular
material do invólucro	metal
número de centros de controle	4
componente do produto colar de proteção	No
cor da parte superior do invólucro	cinza
tipo de fixação do invólucro	perpendicular / horizontal
Dados técnicos gerais	
grau de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grau de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistência ao choque para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
resistência à oscilação para aplicações ferroviárias de acordo com EN 61373	categoria 1, classe B
Diretiva RSP (Data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso	827 g
versão da entrada de condutores	sem
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica no invólucro	disposição dos fios, em cima e em baixo, 1 x M25 cada
torque de aperto dos parafusos de fixação na tampa do invólucro	1,5 ... 1,7 N·m
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-25 ... +70 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma unidade do ar relativa de 10 ... 95%, sem condensação permitida durante a operação para todos os aparelhos atrás do painel frontal)
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,593 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,625 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,267 kg
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
tipo de fixação dos módulos e acessórios	fixação no piso

altura	199 mm
largura	85 mm
profundidade	64 mm
diâmetro de montagem	22,3 mm
tolerância positiva do diâmetro de montagem	0,4 mm
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
 Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (encomendar online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1854-0AA00-0AB1>
 CAX Online Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1854-0AA00-0AB1>
 Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1854-0AA00-0AB1>
 Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1854-0AA00-0AB1&lang=en



