



Figure similar

AUTOTRANSFORMER; PHASES:1; PN,D(KVA):0,31;
UPRI(V):400; USEC(V):310-280-230-180-140-95; ISEC(A):1,0
CONST.; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IA0 /0;
TA/ISOKL:50 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB
CONNECTION; INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN
61558-2-13 >UL/CSA-RECOGNIZED< >AUTOTRANSFORMER<

Dados técnicos gerais		
designação do produto		transformador automático
nome da marca do produto		SIDAC
potência aparente de serviço valor nominal	VA	310
grau de eficiência		0,86
tipo de comutação para transformadores		Ia0
comprovante de conformidade		CE / cRUus
função do produto		
• monitoramento da temperatura		No
• monitoramento do isolamento		No
• proteção contra curto-circuito e proteção de sobrecarga		No
número de enrolamentos blindados		0
Entradas		
número de fases das entradas		1
tensão de entrada		
• _1 valor nominal	V	400
frequência de entrada elétrica		
• mínimo	Hz	50
• máximo	Hz	60
Saídas		
número de fases das saídas		1
tensão de saída		
• _1 valor nominal	V	310
• _2 valor nominal	V	280
• _3 valor nominal	V	230
• _4 valor nominal	V	180
• _5 valor nominal	V	140
• _6 valor nominal	V	95
frequência de saída elétrica		
• máximo	Hz	60
• mínimo	Hz	50
Condições ambientais		
classe térmica de acordo com IEC 60085		B
temperatura ambiente valor nominal	°C	50
grau de proteção IP		IP00
Dados mecânicos		
versão da conexão elétrica		
• na saída para circuito principal		conexão parafusada / ligação com ficha plana
• na entrada para circuito principal		conexão parafusada / ligação com ficha plana

tipo de fixação		parafusos / carris
modelo do núcleo de ferro		EI 84/42
largura	m	0,086
altura	m	0,098
profundidade	m	0,102

Certificados/Homologações

General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=4AM3442-2AC50-0AA0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM3442-2AC50-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM3442-2AC50-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM3442-2AC50-0AA0&lang=en

última alteração:

05/01/2024