



S7-300 FRONT CONN. M. SINGLE CO. 5.0M

6ES7922-3BF00-0AC0 - SIMATIC S7-300, Cabo com conector frontal de 40 pinos parafusíveis (6ES7392-1AM00-0AA0), 0,5mm², comprimento de 5m.

sistema de destino	SIMATIC S7-300
aptidão para aplicação	módulos I/O digitais
designação do produto	Conector de painel frontal com fio simples
comprimento do cabo	5 m
cor / do invólucro de cabo	azul
diâmetro exterior / do invólucro de cabo	2,2 mm; da junção de cabos
secção transversal do condutor / valor nominal	0,5 mm²
marcação / do cabo	numerados de 1 a 40 em branco contato do adaptador = número do fio
tipo de terminal de conexão	terminal de parafuso
número de canais	40
quantidade de polos	40; do conector de painel frontal
Dados operacionais / título	
tensão de serviço / em CC	
• valor nominal	24 V
• máximo	30 V
corrente permanente / com carga simultânea de todos os condutores isolados / em CC / máximo admissível	1,5 A
temperatura ambiente	
• durante o armazenamento	-30 ... +70 °C
• durante operação	0 ... 60 °C
comprovante de conformidade / aprovação cULus	No
aptidão para interação	
• placa de entrada CLP	Si
• placa de saída CLP	Si
aptidão para aplicação	
• transmissão de sinal digital	Si
• transmissão de sinal analógica	No
versão da conexão elétrica	
• no lado do campo	outros
• no invólucro	conexão roscada
identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009	WG
peso líquido	1,8 kg

