



SITOP PSU200M/1-2AC/DC24V/5A

SITOP PSU200M 24 V/5 A

entrada	
forma da rede de alimentação	Monofásica e bifásica AC
tensão de alimentação em CA	Ajuste através comutador no aparelho; Arranque a partir $U_e > 90/180 \text{ V}$
tensão de alimentação 1 em CA	120 ... 230 V
tensão de alimentação 2 em CA	230 ... 500 V
tensão de entrada 1 em CA	85 ... 264 V
tensão de entrada 2 em CA	176 ... 550 V
entrada de longo alcance	Si
capacidade de sobrecarga com sobretensão	1300 Vpeak, 1,3 ms
tempo de ponte com valor nominal da corrente de saída em caso de falha de rede mínimo	25 ms
condições operacionais da pane da rede em ponte	com $U_e = 120/230 \text{ V}$, tipo. 150 ms com $U_e = 400 \text{ V}$
frequência de rede	50/60 Hz
frequência de rede	47 ... 63 Hz
corrente de entrada	
• em valor nominal da tensão de entrada de 120 V	2,2 A
• em valor nominal da tensão de entrada de 230 V	1,2 A
• em valor nominal da tensão de entrada de 500 V	0,61 A
limitação de corrente da corrente de ligação com 25 °C máximo	35 A
valor I^2t máximo	1,7 A ² s
versão do dispositivo de proteção	T 3,15 A (não acessível)
versão do dispositivo de proteção no condutor de entrada da rede	Interruptor LS recomendado com funcionamento monofásico: a partir de 6 A (10 A) característica C (B); necessário com funcionamento bifásico: Interruptor LS acoplado a dois pólos ou disjuntor 3RV2011-1EA10 (ajuste 3,8 A) ou 3RV2711-1ED10 (UL 489) com 230 V; 3RV2011-1DA10 (ajuste 3 A) ou 3RV2711-1DD10 (UL 489) com 400/500 V
saída	
curva da tensão na saída	tensão contínua regulada isenta de potencial
tensão de saída em CC valor nominal	24 V
tensão de saída	
• na saída 1 em CC valor nominal	24 V
a tensão de saída é ajustável	Si; através do potenciômetro
tensão de saída ajustável	24 ... 28,8 V
tolerância global relativa da tensão	3 %
precisão de regulação relativa da tensão de saída	
• com oscilação lenta da tensão de entrada	0,1 %
• com oscilação lenta da carga ôhmica	0,1 %
ondulação residual	
• máximo	50 mV
pico de tensão	
• máximo	200 mV

versão da indicação para funcionamento normal	LED verde para 24 V OK
comportamento der tensão de saída na ligação	Oscilações excessivas de Ua aprox. 3 %
tempo de atraso de resposta máximo	1 s
tempo de elevação de tensão da tensão de saída típica	50 ms
corrente de saída - valor nominal - amplitude nominal	5 A 0 ... 5 A
potência ativa emitida típica	120 W
corrente de sobrecarga de curta duração com curto-circuito durante operação típica	15 A
duração da capacidade de sobrecarga com sobrecorrente com curto-circuito durante operação	25 ms
corrente de sobrecarga constante com curto-circuito durante a inicialização típica	6 A
comutação paralela de equipamentos	Si; curva característica comutável
número de equipamentos ligados em paralelo para aumento da potência	2
grau de eficiência	
grau de eficiência [%]	88 %
potência de perda [W] - com valor nominal da tensão de saída com valor nominal da corrente de saída típica - na marcha em vazio máximo	17 W 4 W
regulagem	
precisão de regulação relativa da tensão de saída com oscilação rápida da tensão de entrada em +/- 15% típica	0,1 %
precisão de regulação relativa da tensão de saída com mudança brusca da carga ôhmica 50/100/50% típica	3 %
tempo de estabilização - com mudança brusca da carga de 50% para 100% típica - com mudança brusca da carga de 100% para 50% típica	2 ms 2 ms
tempo de estabilização máximo	5 ms
proteção e monitoramento	
versão da proteção contra sobretensão	< 35 V
característica da saída à prova de curto-circuito	Si
versão da proteção contra curto-circuito típica	característica da corrente opcionalmente aprox. 5,5 A ou desconexão a memorizar 6 A
corrente de curto-circuito permanente valor efetivo típica	6 A
versão da indicação para sobrecarga e curto-circuito	LED amarelo para "sobrecarga", LED vermelho para "desconexão a memorizar"
segurança	
isolação galvânica entre entrada e saída	Si
isolação galvânica	tensão de saída de baixa tensão de segurança Ua segundo a NE 60950-1 e NE 50178
classe de proteção dos equipamentos	Classe I
corrente de descarga - máximo - típica	3,5 mA 0,25 mA
grau de proteção IP	IP20
EMC	
norma - para emissão de interferências - para limitação da oscilação harmônica da rede - para resistência contra interferência	EN 55022 Classe B EN 61000-3-2 EN 61000-6-2
normas, especificações, aprovações	
comprovante de conformidade - marcação CE - aprovação UL	Si Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA

• aprovação CSA • marcação UKCA • aprovação EAC • Regulatory Compliance Mark (RCM) • NEC Classe 2 • SEMI F47	C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) Si Si Si No Si
tipo de certificação	
• BIS • certificado CB	Si; R-41183539, R-41188271 Si
MTBF - tempo médio entre falhas com 40 °C	1 123 973 h
normas, especificações, aprovações ambientes perigosos	
comprovante de conformidade	
• IECEx • ATEX • aprovação ULhazloc • cCSAus, classe 1, divisão 2 • aprovação FM	No No No No No
normas, especificações, aprovações classificação naval	
licença de construção naval	Si
sociedade de classificação de navios	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV) • Lloyds Register of Shipping (LRS)	Si No Si No
normas, especificações, aprovações declaração ambiental de produto	
declaração ambiental de produto	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq]	
• total • durante fabricação • durante operação • após final da vida útil	541,7 kg 9,5 kg 531,9 kg 0,14 kg
condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação • durante o transporte • durante o armazenamento	-25 ... +70; com convecção natural; partida testada a partir de -40 °C tensão atribuída -40 ... +85 -40 ... +85
categoria ambiental de acordo com IEC 60721	Classe climática 3K3, 5 ... 95% sem condensação
técnica de ligação	
versão da conexão elétrica	ligação roscada
• na entrada • na saída • para contatos auxiliares	L, N, PE: respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,2... 2,5 mm² unifilar/de fio fino +, -: respectivamente 2 grampos de enroscar para 0,2 ... 2,5 mm² 13, 14 (sinal de aviso): respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,14... 1,5 mm²
dados mecânicos	
largura × altura × profundidade do invólucro	70 × 125 × 121 mm
largura de montagem × altura de montagem	70 mm × 225 mm
distância a respeitar	
• em cima • em baixo • à esquerda • à direita	50 mm 50 mm 0 mm 0 mm
tipo de fixação	sobre calha perfilada normalizada EN 60715 35x7,5/15 com molas
• montagem em trilho DIN • montagem em barra perfilada S7 • fixação em parede	Si No No
invólucro montável em linha	Si
peso líquido	0,6 kg

acessório

acessório elétrico	Módulo de buffer
--------------------	------------------

acessório elétrico	Módulo de buffer
--------------------	------------------

mais informações links da internet

link da Internet	
------------------	--

- para o web site: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- para o web site: alimentações de corrente <https://siemens.com/sitop>
- para o web site: Gestor de download CAX <https://siemens.com/cax>
- para o web site: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

- para o web site: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- para o web site: alimentações de corrente <https://siemens.com/sitop>
- para o web site: Gestor de download CAX <https://siemens.com/cax>
- para o web site: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

- para o web site: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- para o web site: alimentações de corrente <https://siemens.com/sitop>
- para o web site: Gestor de download CAX <https://siemens.com/cax>
- para o web site: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

- para o web site: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- para o web site: alimentações de corrente <https://siemens.com/sitop>
- para o web site: Gestor de download CAX <https://siemens.com/cax>
- para o web site: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

- para o web site: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- para o web site: alimentações de corrente <https://siemens.com/sitop>
- para o web site: Gestor de download CAX <https://siemens.com/cax>
- para o web site: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

- para o web site: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool <https://www.siemens.com/tstcloud>
- para o web site: alimentações de corrente <https://siemens.com/sitop>
- para o web site: Gestor de download CAX <https://siemens.com/cax>
- para o web site: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

informações adicionais

outras indicações	Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25
-------------------	--

outras indicações	Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25
-------------------	--

indicações de segurança

indicação de segurança	A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança
------------------------	---

indicação de segurança	A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o "Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed" em https://www.siemens.com/cert. (V4.7)
-------------------------------	---

Classificações

		Versão	Classificação
	eClass	14	27-04-07-01
	eClass	12	27-04-07-01
	eClass	9.1	27-04-07-01
	eClass	9	27-04-07-01
	eClass	8	27-04-90-02
	eClass	7.1	27-04-90-02
	eClass	6	27-04-90-02
	ETIM	9	EC002540
	ETIM	8	EC002540
	ETIM	7	EC002540
	IDEA	4	4130
	UNSPSC	15	39-12-10-04

Homologações certificados

General Product Approval




[Manufacturer Declaration](#)
[Declaration of Conformity](#)





[Manufacturer Declaration](#)
[Declaration of Conformity](#)






General Product Approval	Marine / Shipping	Environment
--------------------------	-------------------	-------------

General Product Approval	Marine / Shipping	Environment
--------------------------	-------------------	-------------

General Product Approval	Marine / Shipping	Environment
--------------------------	-------------------	-------------




[BIS CRS](#)






