



Ilustração semelhante

Dados para pedidos

6SL3210-5FB10-4UF1

N.º pedido do cliente :

N.º encomenda Siemens :

N.º oferta :

Nota :

N.º item :

N.º com. :

Projeto :

### Dados nominais

Entrada	
Número de fases	1 CA
Tensão de rede	200 ... 240 V +10 % -15 %
Frequência de rede	45 ... 66 Hz

### Saída

Potência estipulada	0,40 kW
Corrente estipulada (IN)	2,60 A
Corrente de saída, máx.	7,80 A

### Entradas / saídas

#### Padrão de entradas digitais

Número	4
--------	---

#### Saídas digitais

Número	2
--------	---

### Dados mecânicos

Grau de protecção	IP20 / UL open type
Tamanho	FSB
Peso líquido	1,25 kg
Largura	55,0 mm
Altura	170,0 mm
Profundidade	170,0 mm

### Condições ambientais

Refrigeração	convecção natural
Altura de montagem	1000 m
Temperatura ambiente	
Operação	0 ... 45 °C
Armazenamento	-40 ... 70 °C
Humidade relativa do ar	
Operação, máx.	90 %

### Normas

Conformidade com as normas	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
----------------------------	----------------------------------

### Comunicação

Comunicação	PROFINET
-------------	----------