



disjuntor 3VA1 IEC Frame 160 classe da capacidade de interrupção S Icu=36kA @ 415V de 4 polos, proteção de sistemas TM240, ATAM, In=125A proteção contra sobrecarga Ir=88A...125A proteção contra curto-circuito li=5...10 x In proteção do condutor N 100% ligação de terminal

| Versão                                                                                                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| nome da marca do produto                                                                                                           | SENTRON                        |
| designação do produto                                                                                                              | Disjuntor de potência compacto |
| versão do produto                                                                                                                  | Proteção de instalações        |
| versão do disparador de sobrecorrente                                                                                              | TM240                          |
| função de proteção do disparador de sobrecorrente                                                                                  | LI                             |
| quantidade de polos                                                                                                                | 4                              |
| Dados técnicos gerais                                                                                                              |                                |
| tensão de isolamento / valor nominal                                                                                               | 800 V                          |
| tensão de serviço / em CC / valor nominal                                                                                          | 600 V                          |
| tensão de serviço / em CA / valor nominal                                                                                          | 690 V                          |
| potência de perda [W] / máximo                                                                                                     | 28,1 W                         |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típica                                                                                | 20 000                         |
| durabilidade elétrica / em AC-1 / com 380/415 V                                                                                    | 9 000                          |
| durabilidade elétrica / em AC-1 / em 690 V                                                                                         | 6 300                          |
| característica do produto / para condutor neutro / ampliável/reequipável / proteção contra curto-circuito e proteção de sobrecarga | No                             |
| versão do monitoramento da ligação à terra                                                                                         | Sem                            |
| função do produto                                                                                                                  |                                |
| • função de comunicação                                                                                                            | No                             |
| • outra função de medição                                                                                                          | No                             |
| Peso líquido por ME                                                                                                                | 1,379 kg                       |
| Eletricidade                                                                                                                       |                                |
| corrente de serviço                                                                                                                |                                |
| • com 40 °C                                                                                                                        | 125 A                          |
| • com 45 °C                                                                                                                        | 125 A                          |
| • a 50 °C                                                                                                                          | 125 A                          |
| • com 55 °C                                                                                                                        | 122 A                          |
| • a 60 °C                                                                                                                          | 120 A                          |
| • a 65 °C                                                                                                                          | 117 A                          |
| • com 70 °C                                                                                                                        | 114 A                          |
| Capacidade de comutação IEC 60947                                                                                                  |                                |
| capacidade de comutação do disjuntor                                                                                               | S                              |
| capacidade de desativação da corrente limite de curto-circuito (Icu)                                                               |                                |
| • em 240 V                                                                                                                         | 55 kA                          |
| • com 415 V                                                                                                                        | 36 kA                          |
| • em 440 V                                                                                                                         | 25 kA                          |
| • com 500 V                                                                                                                        | 7 kA                           |
| • em 690 V                                                                                                                         | 7 kA                           |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacidade de interrupção da corrente de curto-circuito de serviço (Ics)                                                                       |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em 240 V</li> <li>• com 415 V</li> <li>• em 440 V</li> <li>• com 500 V</li> <li>• em 690 V</li> </ul> | 55 kA<br>36 kA<br>25 kA<br>5 kA<br>5 kA                                                                                                                      |
| capacidade de estabelecimento em corrente de curto-circuito (Icm)                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• em 240 V</li> <li>• com 415 V</li> <li>• em 440 V</li> <li>• com 500 V</li> <li>• em 690 V</li> </ul> | 121 kA<br>75,6 kA<br>52,5 kA<br>11,9 kA<br>11,9 kA                                                                                                           |
| versão da proteção contra curto-circuito                                                                                                       | para valores de potência de comutação em redes CC ver manual do aparelho do disjuntor compacto 3VA; link a encontrar em Service & Support no último capítulo |
| <b>Os parâmetros ajustáveis</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| característica do produto / com disparo L / ativável/desativável                                                                               | No                                                                                                                                                           |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I <sub>r</sub> ) / do disparador L / com curva característica I <sup>2</sup> t              |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo</li> <li>• máximo</li> </ul>                                                                   | 88 A<br>125 A                                                                                                                                                |
| valor de resposta ajustável do tempo de retardamento (t <sub>r</sub> ) / com disparo L / com curva característica I <sup>2</sup> t             |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo</li> <li>• máximo</li> </ul>                                                                   | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                   |
| valor de resposta ajustável da corrente de ajuste (I <sub>i</sub> ) / com disparo I                                                            |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo</li> <li>• máximo</li> </ul>                                                                   | 625 A<br>1 250 A                                                                                                                                             |
| corrente de ajuste ajustável (I <sub>N</sub> ) / com disparo N                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• mínimo</li> <li>• máximo</li> </ul>                                                                   | 125 A<br>125 A                                                                                                                                               |
| versão da proteção do condutor neutro                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                         |
| função do produto / proteção de aterramento                                                                                                    | No                                                                                                                                                           |
| <b>Projeto mecânico</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| componente do produto                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• disparador de subtenção</li> <li>• disparador de tensão</li> <li>• sinalizador de disparo</li> </ul>  | No<br>No<br>No                                                                                                                                               |
| altura [pol.]                                                                                                                                  | 5,12 in                                                                                                                                                      |
| altura                                                                                                                                         | 130 mm                                                                                                                                                       |
| largura [pol.]                                                                                                                                 | 4 in                                                                                                                                                         |
| tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / para terminal de condutor circular / de vários fios                           | 1 x (1,5 - 70 mm <sup>2</sup> )                                                                                                                              |
| largura                                                                                                                                        | 101,6 mm                                                                                                                                                     |
| profundidade [pol.]                                                                                                                            | 2,76 in                                                                                                                                                      |
| profundidade                                                                                                                                   | 70 mm                                                                                                                                                        |
| <b>Conexões</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| disposição da conexão elétrica / para circuito principal                                                                                       | Ligação na parte frontal                                                                                                                                     |
| versão da conexão elétrica / para circuito principal                                                                                           | terminal com moldura de ambos os lados                                                                                                                       |
| versão da superfície / das conexões / na parte superior do interruptor (N, 1, 3, 5)                                                            | prateado                                                                                                                                                     |
| versão da superfície / das conexões / na parte inferior do interruptor (N, 2, 4, 6)                                                            | estanho                                                                                                                                                      |
| <b>Circuito auxiliar</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| número de contatos inversores / para contatos auxiliares                                                                                       | 0                                                                                                                                                            |
| <b>Acessórios</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| expansão do produto / opcional / acionamento do motor                                                                                          | Si                                                                                                                                                           |
| <b>Condições ambientais</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| grau de proteção IP / do lado frontal                                                                                                          | IP40                                                                                                                                                         |
| temperatura ambiente                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • durante operação / mínimo        | -25 °C |
| • durante operação / máximo        | 70 °C  |
| • durante o armazenamento / mínimo | -40 °C |
| • durante o armazenamento / máximo | 80 °C  |

#### Environmental footprint

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| declaração ambiental de produto (EPD)                              | Si        |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / total                   | 190 kg    |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante fabricação      | 4,67 kg   |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / durante operação        | 186 kg    |
| Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] / após final da vida útil | -0,826 kg |
| identificação de referência / de acordo com IEC 81346-2:2009       | Q         |

#### Homologações / certificados

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

##### General Product Approval

##### EMV

##### Test Certificates

[KC](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Marine / Shipping



[CCS \(China Classification Society\)](#)

##### other

##### Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA1112-4GF46-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA1112-4GF46-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1112-4GF46-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1112-4GF46-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





