



contato de sinalização de disparo contatos de comutação tipo HP (14mm)
acessórios para: 3VA11-15; 3VA20-26

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor de sinalização ativado
acessório	Interruptor de sinalização ativado
Dados técnicos gerais	
grau de poluição	3
categoria de sobretensão	III
Tensão	
tensão de impulso suportável	6 kV
tensão de serviço / em CA / em 50 Hz / valor nominal / mínimo	600 V
tensão de serviço / em CC / valor nominal / mínimo	250 V
Eletricidade	
corrente térmica	10 A
corrente de serviço	
• em AC-12 / com 12 V	10 A
• em AC-12 / em 24 V	10 A
• em AC-12 / com 48 V	10 A
• em AC-12 / com 125 V	10 A
• em AC-12 / com 220/240 V	10 A
• em AC-12 / em 380/400 V	6 A
• em AC-12 / com 400 V	6 A
• em AC-12 / em 600 V	2 A
• em DC-12 / com 12 V	6 A
• em DC-12 / em 24 V	6 A
• em DC-12 / com 48 V	2 A
• em DC-12 / em 110 V	0,6 A
• em DC-12 / com 250 V	0,3 A
• em DC-13 / com 12 V	3 A
• em DC-13 / em 24 V	3 A
• em DC-13 / com 48 V	0,8 A
• em DC-13 / em 110 V	0,2 A
• em DC-13 / com 250 V	0,1 A
• em AC-15 / com 12 V	6 A
• em AC-15 / em 24 V	6 A
• em AC-15 / com 48 V	6 A
• em AC-15 / com 125 V	6 A
• em AC-15 / com 220/240 V	6 A
• em AC-15 / em 380/400 V	2 A
• em AC-15 / em 600 V	0,6 A

Projeto mecânico	
altura	56 mm
largura	14 mm
profundidade	30 mm
torque de aperto / em terminais com parafuso / mínimo	0,4 N·m
torque de aperto / em terminais com parafuso / máximo	0,5 N·m

Conexões de acordo com IEC	
comprimento sem isolamento	15 mm
secção transversal do condutor conectável - mínimo - máximo	0,75 ... 2,5
número AWG / como secção transversal do condutor conectável codificada / para contatos auxiliares - mínimo - máximo	19 14

Conexões de acordo com UL	
comprimento sem isolamento [pol.]	0,6 in
torque de aperto [lbf·in] / em terminais com parafuso / mínimo	3,5 lbf·in
torque de aperto [lbf·in] / em terminais com parafuso / máximo	4,4 lbf·in

Certificados	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[KC](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9988-0AB11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



