



unidade de corrente residual RCD820 advanced RCD tipo A montagem na parte inferior corrente nominal de fuga 0,03..30A a 50/60Hz tv ajustável 0...10000ms de 4 polos In=400A Ue=100-690V acessórios para: 3VA2

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	módulo de proteção de corrente diferencial tipo A
acessório	módulo de proteção de corrente diferencial tipo A
Dados técnicos gerais	
tipo de fixação	fixação de parafusos
quantidade de polos	4
grau de proteção IP / do lado frontal	IP40
Tensão	
tensão de alimentação / em CA	
• mínimo	127 V
• máximo	690 V
Eletricidade	
corrente de serviço / em CA / valor nominal	400 A
valor de resposta / da corrente residual	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Projeto mecânico	
função do produto / comunicação com unidade de corrente residual	Si
• função do produto / integrado / gerenciamento de alarmes	Si
• função do produto / integrado / gerenciamento de alarmes	Sinal de pré-alarme 30% e 60%
• função do produto / disparo remoto	Si
• característica do produto / apto para selagem	Si
• função do produto / característica de disparo selecionável	No
• função do produto / RCD ou modo de monitoramento selecionável	Si
posição / da alimentação / na unidade de corrente residual	em cima ou em baixo
versão da conexão elétrica / para circuito principal	conexão de barras
valores de ajuste / do tempo de não ativação limite	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
tipo de sinalizador de disparo / elétrico	Si
tipo de sinalizador de disparo / comunicação	Si
potência de perda [W] / máximo	75 W
frequência de operação / valor nominal / máximo	60 Hz
frequência / da corrente de falha	
• mínimo	50 Hz
• máximo	60 Hz
altura	150 mm
largura	184 mm
profundidade	110 mm

peso líquido	3 571 g
temperatura ambiente / durante operação	
• mínimo	-25 °C
• máximo	70 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C
• máximo	80 °C
temperatura ambiente / durante o armazenamento	
• mínimo	-40 °C
• máximo	80 °C

Certificados

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Dangerous goods		
-----	-------------------	-------	-----------------	--	--



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9324-0RL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9324-0RL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9324-0RL30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



