



invólucro para dispositivos de comando, 22 mm, redondo, material da caixa metal, parte superior do invólucro cinza, 1 ponto de comando de metal, A=Siemens, interruptor operado por chave C SSG10 retirada O+I, 1NA, terminal de mola, fixação no piso, placa prateada, inscrição em preto, com símbolo gráfico: engrenagem, ficha macho M12 (de 5 polos) inferior, fios isolados de reserva placa colada

nome da marca do produto	SIRIUS ACT
designação do produto	Caixa
designação do tipo de produto	3SU1
equipação do aparelho de comando e sinalização	A = interruptor de chave
número de artigo do fabricante	- do módulo de contatos fornecido - do módulo de contatos fornecido no centro de controle A 1 - do suporte fornecido - do suporte fornecido no centro de controle A - do acionador fornecido - do acionador fornecido no centro de controle A - do invólucro vazio fornecido
A1 = 3SU1400-2AA10-3BA0	3SU1400-2AA10-3BA0
A = 3SU1550-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0
A = 3SU1050-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0
	3SU1851-0AA00-0AB1
Caixa	
versão do invólucro	com recesso para placa de designação
forma da parte frontal do invólucro	quadrado
material do invólucro	metal
número de centros de controle	1
componente do produto	- aparelho de PARADA DE EMERGÊNCIA - colar de proteção
cor da parte superior do invólucro	cinza
formato de fornecimento	- como conjunto de montagem - com cabeamento preliminar na régua de terminais
tipo de fixação do invólucro	perpendicular
Actuador	
versão do elemento de atuação	Interruptor de chave
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
equipamento do produto bloqueio de comutação	No
expansão do produto opcional fonte de luz	No
cor do elemento de atuação	prateado
material do elemento de atuação	metal
forma do elemento de atuação	redondo
número dos módulos de contatos	1
tipo de destravamento	A = desbloqueio por chave
Anel frontal	
componente do produto anel frontal	Si
versão do anel frontal	Standard
material do anel frontal	metal de alto brilho

cor do anel frontal	prateado
Suporte	
material do suporte	plástico
Visor	
número de módulos LED	0
Dados técnicos gerais	
função do produto	
• abertura positiva	No
• função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
• função de PARADA DE EMERGÊNCIA	No
grau de proteção IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grau de proteção NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistência ao choque	
• de acordo com IEC 60068-2-27	meia onda sinusoidal 15g / 11 ms
resistência à oscilação	
• de acordo com IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente do minidisjuntor da característica C	10 A; para uma corrente de curto-circuito inferior a 400 A
corrente permanente da unidade para fusível DIAZED de resposta rápida	10 A
corrente permanente da unidade para fusível DIAZED gG	10 A
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso	709 g
tensão de serviço	
• em CA	
— em 50 Hz valor nominal	5 ... 500 V
— em 60 Hz valor nominal	5 ... 500 V
• em CC valor nominal	5 ... 500 V
versão da entrada de condutores	ficha macho M12, 5 polos
Comunicação/ Protocolo	
versão da interface para comunicação	sem
Circuito de corrente secundário	
versão do contato dos contatos auxiliares	liga de prata
número de NF para contatos auxiliares	0
número de NA para contatos auxiliares	1
Conexões/ terminais	
versão da conexão elétrica dos módulos e acessórios	terminal de mola
versão da conexão elétrica no invólucro	ficha macho M12, 5 polos
torque de aperto dos parafusos no suporte	1 ... 1,2 N·m
torque de aperto dos parafusos de fixação na tampa do invólucro	1,5 ... 1,7 N·m
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-25 ... +70 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
categoria ambiental durante operação de acordo com IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (com uma umidade do ar relativa de 10 ... 95%, sem condensação permitida durante a operação para todos os aparelhos atrás do painel frontal)
Environmental footprint	
declaração ambiental de produto (EPD)	Si
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total	0,593 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação	0,625 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação	0,235 kg
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil	-0,267 kg
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
tipo de fixação dos módulos e acessórios	fixação no piso
altura	89,4 mm
largura	85 mm
profundidade	75 mm
forma da abertura de montagem	redondo

Acessórios	
número de placas de designação	1
cor da placa de designação	A = preto
número de placas embutidas	0
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Siemens EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AF00-4NB1>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AF00-4NB1>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0AF00-4NB1>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AF00-4NB1&lang=en



