

AS-Interface derivação M12 U_ASI sem Uaux, 1 m de cabo com caixa de cabos M12 angulada IP67/68/69K, máximo 4 A



Dados técnicos gerais		
Tipo do aparelho		acessório Interface AS
Função		transição condutor plano interface AS em M12
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
corrente de serviço valor nominal	A	3
Indicação		o condutor não pode terminar na derivação
Conexões/ terminais		
versão da conexão elétrica		método de penetração para cabo de fita plana AS-Interface
Entradas		
Entradas ocupação das buchas		1 = ASI + 3=ASI -
Dados mecânicos		
Tipo de fixação		fixação de parafusos
torque de aperto dos parafusos de fixação	N·m	1,65 ... 1,65
Contactos capacidade máx.	A	4
Condições ambientais		
temperatura ambiente	°C	-25 ... +75
temperatura ambiente durante o armazenamento	°C	-25 ... +85
Tipo de protecção		IP67/68/69K
Certificados/Homologações		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



[Confirmation](#)




other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)
 Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (encomendar online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR11>



última alteração:

21/12/2023 