

SECTION 3x 100 A SANS COMM

Versão		
nome da marca do produto	SENTRON	
designação do produto	Interruptor-seccionador	
versão do produto	Modelo básico sem manípulo	
versão do interruptor de carga forma de régua	No	
versão do comando de avanço acionamento do motor	No	
Dados técnicos gerais		
quantidade de polos	3	
modelo do dispositivo	montagem fixa	
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	12 000	
tensão de serviço em CC valor nominal	440 V	
Classe de proteção		
grau de proteção IP	IP00	
Adequação		
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si	
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si	
Conexões		
versão da conexão elétrica para circuito principal	Ligação das barras conexão plana	
Projeto mecânico		
altura	113 mm	
largura	142 mm	
profundidade	73 mm	
tipo de fixação	fixação no solo	
peso líquido	0,9 kg	
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação - mínimo - máximo	-20 °C 45 °C	
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo	-25 °C	
Homologações certificados		
General Product Approval	EMV	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KA7115-3AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KA7115-3AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7115-3AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

08/01/2024 

