

### SECCIONADOR FUSIVEL TRIPOLAR 250A

| Versão                                                                                                      |                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| nome da marca do produto                                                                                    | SETRON                              |       |
| designação do produto                                                                                       | Interruptor-seccionador             |       |
| versão do produto                                                                                           | Modelo básico sem manípulo          |       |
| versão do interruptor de carga forma de régua                                                               | No                                  |       |
| versão do comando de avanço acionamento do motor                                                            | No                                  |       |
| Dados técnicos gerais                                                                                       |                                     |       |
| quantidade de polos                                                                                         | 3                                   |       |
| modelo do dispositivo                                                                                       | montagem fixa                       |       |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica                                                           | 10 000                              |       |
| tensão de serviço em CC valor nominal                                                                       | 440 V                               |       |
| Classe de proteção                                                                                          |                                     |       |
| grau de proteção IP                                                                                         | IP00                                |       |
| Adequação                                                                                                   |                                     |       |
| aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA                                            | Si                                  |       |
| aptidão para aplicação interruptor de segurança                                                             | Si                                  |       |
| Conexões                                                                                                    |                                     |       |
| versão da conexão elétrica <ul style="list-style-type: none"><li>para circuito principal</li></ul>          | Ligação das barras<br>conexão plana |       |
| Projeto mecânico                                                                                            |                                     |       |
| altura                                                                                                      | 152 mm                              |       |
| largura                                                                                                     | 168 mm                              |       |
| profundidade                                                                                                | 81 mm                               |       |
| tipo de fixação                                                                                             | fixação no solo                     |       |
| peso líquido                                                                                                | 1,5 kg                              |       |
| Condições ambientais                                                                                        |                                     |       |
| temperatura ambiente durante operação <ul style="list-style-type: none"><li>mínimo</li><li>máximo</li></ul> | -20 °C<br>45 °C                     |       |
| temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo                                                         | -25 °C                              |       |
| Homologações certificados                                                                                   |                                     |       |
| General Product Approval                                                                                    | Test Certificates                   | other |



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KA7123-3AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KA7123-3AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KA7123-3AA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7123-3AA00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

---

última alteração:

08/01/2024 

