

SECTION 4x 800 A SANS COMM

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Interruptor-seccionador
versão do produto	Modelo básico sem manípulo
versão do interruptor de carga forma de régua	No
versão do comando de avanço acionamento do motor	No
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	4
modelo do dispositivo	montagem fixa
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típica	7 000
tensão de serviço em CC valor nominal	440 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP00
Adequação	
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si
Conexões	
versão da conexão elétrica	Ligação das barras
• para circuito principal	conexão plana
Projeto mecânico	
altura	306 mm
largura	356 mm
profundidade	147 mm
tipo de fixação	fixação no solo
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-20 °C
• máximo	45 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo	-25 °C
Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KA7151-4AA00>

[Service&Support \(Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...\)](#)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KA7151-4AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KA7151-4AA00

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

08/01/2024 

