

SECTION FUS-NH 4x 160 A SANS COMM

Versão	
designação do produto	interruptor-seccionador com fusíveis
versão do produto	para NH 00
sistema de fusíveis	NH 00
Tensão de alimentação	
tensão de serviço em CC valor nominal	220 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP00
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	160 A
aptidão para aplicação interruptor de segurança	Si
Conexões	
versão da conexão elétrica para circuito principal	BARRA DE LIGAÇÃO
Projeto mecânico	
altura	147 mm
largura	168 mm
profundidade	94,5 mm
tipo de fixação	estruturação e montagem
peso líquido	2 kg
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-20 °C
• máximo	45 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo	-25 °C
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping	other	Railway	
Type Examination Certificate	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report		Confirmation	Special Test Certificate

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KL7123-4DA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KL7123-4DA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7123-4DA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

14/09/2021 

