

### SECTION FUS-NH 4x 400 A SANS COMM

| Versão                                              |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| designação do produto                               | interruptor-seccionador com fusíveis |
| versão do produto                                   | para NH 2                            |
| sistema de fusíveis                                 | NH 2                                 |
| Tensão de alimentação                               |                                      |
| tensão de serviço em CC valor nominal               | 220 V                                |
| Classe de proteção                                  |                                      |
| grau de proteção IP                                 | IP00                                 |
| Circuito principal                                  |                                      |
| corrente de serviço valor nominal                   | 400 A                                |
| aptidão para aplicação interruptor de segurança     | Si                                   |
| Conexões                                            |                                      |
| versão da conexão elétrica para circuito principal  | BARRA DE LIGAÇÃO                     |
| Projeto mecânico                                    |                                      |
| altura                                              | 230 mm                               |
| largura                                             | 280 mm                               |
| profundidade                                        | 140,5 mm                             |
| tipo de fixação                                     | estruturação e montagem              |
| peso líquido                                        | 7,4 kg                               |
| Condições ambientais                                |                                      |
| temperatura ambiente durante operação               |                                      |
| • mínimo                                            | -20 °C                               |
| • máximo                                            | 45 °C                                |
| temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo | -25 °C                               |
| Homologações certificados                           |                                      |
| General Product Approval                            |                                      |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



| General Product Approval      | Test Certificates             | other                        | Railway                       | Dangerous goods                          |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> |
|                               |                               |                              |                               | <a href="#">Transport Information</a>    |

### Environment

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KL7142-4AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KL7142-4AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KL7142-4AA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7142-4AA00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

---

última alteração:

14/09/2021 

