3 3 3333333333333333333





ENOLA_B TRACK SPOT

QPAR51 prato, 50W, incl. adaptador de 1 fase

O projetor de calha ENOLA_B de estilo purista consiste numa construção de alumínio e aço e está opcionalmente disponível nas cores da caixa branco, preto, cromado e cinzento prateado. A cabeça de iluminação é rotativa, bem como articulável. Através do casquilho de alta voltagem GU10 integrado, a luminária ENOLA_B está preparada para ligação direta a um sistema de calhas de alta voltagem de 1 fase.

DADOS TECNICOS

CasquilhoGU10LâmpadaQPAR51Número de tomadas1Tensão nominal primária230V ~50/60Hz mA/VZona de abertura90 °Faixa de rotação horizontal350 °Comprimento11.3 cmAltura12.0 cmDiâmetro6.7 cm
Número de tomadas 1 Tensão nominal primária 230V ~50/60Hz mA/V Zona de abertura 90 ° Faixa de rotação horizontal 350 ° Comprimento 11.3 cm Altura 12.0 cm
Tensão nominal primária 230V ~50/60Hz mA/V Zona de abertura 90 ° Faixa de rotação horizontal 350 ° Comprimento 11.3 cm Altura 12.0 cm
Zona de abertura 90 ° Faixa de rotação horizontal 350 ° Comprimento 11.3 cm Altura 12.0 cm
Faixa de rotação horizontal 350 ° Comprimento 11.3 cm Altura 12.0 cm
Comprimento 11.3 cm Altura 12.0 cm
Altura 12.0 cm
Diâmetro 6.7 cm
Peso líquido 0.364 kg
Peso bruto 0.463 kg
IP Code IP 20
Classe de proteção
Montagem à superfície
Pormenores da montagem Calha de teto,Calha de parede
Potência 50.0 W
Cor preto
temperatura ambiente máxima 40 °C
Página BIG WHITE 390

							4				4			4		4		4	4	4	ч	4	4	4	ч	ч	4									
	- 4	- 4		ä	J.	J	J	J	J	J.	J	J	J	J	J,	a,	a,	a,	a,																	
ı,		ר ר	J	J	1	J	J	J.	J	1	J	J	J	J	ä	J	ä		a,			J.		J		J	J	4	J	J	a,	. د	1 .	L	4	
					ы			ы		а		а	а	а	a.	л	a.	J.	J.	а.	a.	J.	a.	1	ı	J.	а	а								



Recomendações

1001030	LED QPAR51 GU10 , lâmpada, 38 °, 2700K, 400 lm, regulável						
1005079	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 3000 K, branco						

Notas			