



Ficha técnica

Elementos de fixação **26** em **U60X**

Descrição

Utilização

- Para cablagens em instalações interiores. ⁽¹⁾

Composição do produto

- Matéria-prima: U60X, material isolante sem halogéneos.
- Cor: Natural
- Diretiva 2011/65/EU: Conforme RoHS
- Conteúdo em silicone: Sem silicone (<0,01%) ⁽²⁾

Marcas de qualidade ⁽³⁾



EN 62275:2015
Nº de licença: 030/001973



EN 62275:2015
Nº de licença:
NF004.1005/M2



EN 62275:2015
Nº de licença:
NF004.1005/M2



GOST
R 50827:2009
Part 1 a 5
licença
nº: POCC RU.1
1AK01.H00065

Características

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SI/ EN 62275:2009

Material	Não metálico
Temperatura mínima e máxima de utilização	-40 °C a +60 °C
Temperatura mínima de montagem	■ Ref. 1243, 1257: -30°C ■ Ref. 1254, 1256: +15°C
Carga estática	■ Ref. 1243: 45 N ■ Ref. 1254: 1,0 N ■ Ref. 1256: 2,5 N ■ Ref. 1257: 9,8 N

BRAÇADEIRAS

Temperatura mínima e máxima de utilização	-40°C a +60°C
---	---------------

Ficha técnica

Elementos de fixação **26** em **U60X**

Características

BRAÇADEIRAS

Temperatura mínima de montagem	-30°C
Carga estática	▪ Ref. 1201: 2,5 N ▪ Ref. 1202: 3,0 N

Normativa de cumprimento obrigatório

PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2014/35/UE

Marca CE	▪ Conforme à norma EN 62275:2009: Elementos de fixação exceto Braçadeiras ▪ Conforme às normas EN 71-1 e EN 606095-11-5: Braçadeiras
----------	---

Características da matéria-prima U60X (cor natural)

- Matéria-prima base: Poliamida 6.6 (cor natural e cinzento RAL 7035)
- Conteúdo em halogéneos s/EN 50642: 2018: Halogen free
- Conteúdo em silicone: sem silicone
- Conteúdo em ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: sem ftalatos
- Ensaio de inflamabilidade UL de materiais plásticos s/ANSI/UL 94:1990: Grau UL94: V2
- L.O.I. Índice de oxigénio s/EN ISO 4589:1999: ≥29
- Comportamento frente aos agentes químicos: Resiste ao ataque da maioria de:
 - Hidróxidos
 - Óleos
 - Gorduras
 - Hidrocarbonetos
 - Acetonas
 - Dissolventes clorados

O zinco do galvanizado afeta a vida útil da poliamida 6.6 frente a agentes agressivos (químicos e raios ultra-violetas). ⁽⁴⁾
- Homologação UL: UL File E41938 EM
- Classificação s/ASTM D6779:2003: PA 0111

Ficha técnica

Elementos de fixação **26** em **U60X**

Notas

1. A resistência e duração do adesivo das Ref. 1254 e 1256 pode ver-se afectada por condições ambientais agressivas.

2. O papel protector da base adesiva, as referências 1254 y 1256, contém silicone.

3. Exceto referências novas, em processo de obtenção de marcas de qualidade e homologações. Ver informação por referência em www.unex.pt

4. Las características marcadas se basan en ensayos puntuales sobre la materia prima utilizada para la fabricación de nuestros productos o bien reflejan los valores generalmente aceptados en la práctica por los fabricantes de materia prima y que facilitamos únicamente a título informativo y de orientación.

* A informação deste documento é um resumo dos dados técnicos mais utilizados pelos nossos clientes. Para mais detalhe entre em contacto com nossa assistência técnica.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. reserva-se o direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. Este documento é uma cópia não controlada, que não será atualizada caso se produzam alterações no seu conteúdo.

6/9/2019